

徐州耐褪色弹性橡胶地面预制型塑胶跑道黑色颗粒打底

产品名称	徐州耐褪色弹性橡胶地面预制型塑胶跑道黑色颗粒打底
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	57.00/平方米
规格参数	销售范围:全国发货 发货方式:物流 是否外贸:否
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

和其他的垫相比，epdm安全地垫的优势还是非常明显的，近年来，epdm安全地垫的应用也越来越广泛了，epdm安全地垫也受到了很多人的肯定，我们在使用epdm安全地垫的时候，要注重对epdm安全地垫的保养，这样才能延长epdm安全地垫的使用寿命耐褪色弹性橡胶地面。

徐州耐褪色弹性橡胶地面预制型塑胶跑道黑色颗粒打底epdm具体施工工艺

测划底线 为合理安排摊铺工作量，必须先在此基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。

基础刷涂 基础验收合格后，为了加强基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒耐褪色弹性橡胶地面。

底层摊铺 用黑色epdm橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

面层摊 铺用EPDM颗粒和胶水按5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。耐褪色弹性橡胶地面

标志线的测划 按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆耐褪色弹性橡胶地面