

郑州市ups电源租赁，郑州高压假负载出租 规格全 2小时送达

产品名称	郑州市ups电源租赁，郑州高压假负载出租 规格全 2小时送达
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	210.00/包
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

郑州市ups电源**，郑州高压假负载** 规格全 2小时送达机架式负载应用:

机架式负载主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入，能耗式工作模式，强制风冷式散热，大大了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻，强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的情况下，也不会发生过热、烧损的情况，安全寿命长;整机采用模块化设计，操作简单，维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数，为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段

产品简介

UPS是不间断电源(uninterruptiblepowersystem)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。

UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程:

(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。

(2)使用UPS电源时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。比如，美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST 东方 的三相UPS需要注意相序问题，否则会出现相序错误报警，其他品牌也是如此。

3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。

RT-6KW-AC220V-DC270V系列为小功率恒阻机架式负载，采用标准的机柜柜体尺寸(4U或6U)，可放到标准网络机柜中联机使用。控制电源直接使用测试电源，无需额外供电，方便连接使用。郑州市ups电源**，郑州高压假负载** 规格全 2小时送达

可应用于实验室测试、车载电源测试、电池放电测试、电源产品寿命测试、数据中心测试、机房带载能力测试等。适合三方检测机构、检测中心用于**、测试等。

柴油性能**与分类1、使用性能**

发火性——指柴油的自燃能力;16烷值越高，发火性越好

o郑州市ups电源**，郑州高压假负载** 规格全 2小时送达

蒸发性——指柴油的汽化能力;其**由柴油的蒸馏实验来确定。粘度——决定柴油的流动性;粘度越小，流动性越好。

凝点——指柴油冷却到开始失去流动性的温度。

2、分类

按其所含重馏分的多少分为重柴油和轻柴油。3、牌号

根据凝点编定。如10号、0号、-10号、-20号等