

Flowserve NT3000 电气转换器

产品名称	Flowserve NT3000 电气转换器
公司名称	北京杰德莱特科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区路67号
联系电话	86-01085501516 13439047862

产品详情

flowserve nt3000 电气转换器

.valtek nt3000 是一款安装和调试都非常简单方便的坚固型 i/p 转换器。它采用镀粉的标准铝外壳，几乎不会受到恶劣工厂环境的侵蚀。nt3000 通过了 factory mutual、加拿大标准协会、cenelec (atex) 和 saa 的本质安全和防爆认证。出厂时已进行零和跨度校准，免除了用户的 i/p 设置工作。当然，用户也可以使用螺栓将 i/p 与现有的 valtek beta、valtek xl、valtek xl 90 或 automax apex 定位器连接，调整定位器的零和跨度，然后调试阀门。

flowserve nt3000 电气转换器技术参数：

输入：4-20ma 输出：3-15psi 认证：防爆/本安，fm/csa 电气接口：1/2 “ npt 带不锈钢压力表。

flowserve nt3000 电气转换器选型表：

系列series/pre#64257;x	nt3000 series	3	3
通讯communications	4-20 ma	0	0
特征diagnostics	none	0	0
材质material	aluminum	0	0

	stainless steel	1	
认证certification	i/p 4-20 ma eexia eexib intrinsically safe nt 3000 atex ii 1 gd	04	04
	i/p 4-20 ma saa explosion proof ex d, intrinically safe ex ia ex n , (saa) nt3000	05	
	i/p 4-20 ma eexd exp proof nt 3000 atex ii 2 gd	07	
	i/p 4-20 ma exp proof/intrinsically safe nt 3000 fm/csa	10	
	i/p 4-20 ma general purpose nt 3000	14	
压力表gauges (qty / material / units of measure)	(1) / stainless steel gauges with brass fittings / psi bar kpa	2	2
	(1) / stainless steel gauges with stainless steel fittings / psi bar kpa	4	
	(1) / stainless steel gauges with brass fittings / kg cm2 psi	6	
	(1) / stainless steel gauges with stainless steel fittings / kg cm2 psi	8	
	no gauges (stainless steel plugs)	9	
密封及温度 soft goods / temperature	(standard) buna-n, fluorosilicone / -40 ° to +185 ° f (-40 ° to +85 ° c)	s	s
	viton / -20 ° to +185 ° f (-29 ° to +85 ° c)	v	
	epdm / -40 ° to +185 ° f (-40 ° to +85 ° c)	e	
电气接口 conduit connection	½" npt	n	n
	m20	m	
排气vent	non-vented	1	1
	vented	2	
外观喷涂paint	white	w	w
	black	b	
	food grade	f	
	no paint (stainless steel)	s	