

GSM报警器批发，GSM报警器厂家

产品名称	GSM报警器批发，GSM报警器厂家
公司名称	深圳市思科瑞电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡三围航城大道兆丰工业园A栋六楼
联系电话	0755-29927635-613 15219494312

产品详情

思科瑞无线GSM智能商用/家用报警系统，它采用进口微处理器，结合先进的GSM数字信号处理技术，创新研制的GSM无线移动智能报警系统。它高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制，短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点。稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。省去电信的电话线，使它广泛应用于商铺、办公室，以及别墅、住宅小区、车库、仓库等有线电话网络不能到达而需防护的地方。保护用户的财产及人身安全。

功能简介

二组定时布撤防功能，省去了手动频繁布撤防。

十个防区可设为普通防区，在家防区、智能防区或关闭防区等多种类型。

电话（手机）或短信远程对主机进行系统设置。创新性兼容中国移动飞信功能，

以节约用户发短信对主机进行系统设置而产生的短信费用。

4路有线，6路无线防区，防区可增加多个配件。

6组语音电话，3组短信接警，10秒ISD自动留言录音

1组常开信号输出，可外接电器联动报警输出。

内置多种语音，让接警者知道发生警情确切方位。

内置多种短信内容。用户可发短信或飞信查询主机的状态。

报警防区的短信内容可修改。

无线智能学习对码，兼容2262普通编码和百万组编码，增减配件方便灵活。

手机（电话）远程遥控布防、撤防、对讲、喊话，控制家用电器等。

EEPROM信息保护，信息永不丢失

内置NI-HI可充电电池、断电自动转换备用电池并短信息提示。

交流、直流两用，24小时不间断正常警戒

主机采用二频、三频、四频GSM/GPRS无线工业模块，稳定可靠。

技术参数

输入电压：DC9V-12V

待机电流：< 25mA

报警电流：< 450 mA

无线频率：315/433/868/915MHZ，2262/1.5-4.7M，EV1527/300K

GSM制式：支持GSM850/900/1800/1900MHz

后备电池：NI-HI AAA*6 DC7.24V

警响度：110dB

配件参数：本报警器可以兼容PT2262编码,PT2240编码和EV1527编码。使用PT2262编码时，震荡电阻建议使用1.5M-4.7M，使用EV1527编码时，振荡电阻用300K,门磁和红外等配件的地址码A0-A7为任意编码(不建议为全空)，数据码D3-D0为除0001，0010，0100，1000这四个以外的任何编码，建议用1010。