

销售回收噪声源HP346A HP346B HP 346A H

产品名称	销售回收噪声源HP346A HP346B HP 346A H
公司名称	深圳市欣诺特电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇民治碧水龙庭6栋
联系电话	86-075529737880 13728736358

产品详情

销售/回收噪声源HP346A HP346B HP 346A HP 346B HP 346C

深圳市欣诺特电子仪器有限公司

地址：深圳市宝安区龙华镇民治碧水龙庭6栋

TEL：0755-29737880

FAX：0755-29738815

联系人：张先生（经理）

手机：13652350058

QQ：1780114589

E-mail: xnt008@126.com

张先生 : 13652350058

频率: 10MHz-18GHz HP 346A/B/C 噪声源 HP 346系列噪声源是HP噪声系数和系数的理想噪声源.因为它都具有(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干不同频率的信源.每噪声源各自具有特定频率下的校正ENR值.便于HP 8970B输入,校正值列印在它的商上.每噪声源的低波比(SWR)使量中的主要不确定性因素-信号的反射得以减小.此外,有的各连接器也少了可能致精度降低的连接器配器的需求. HP 346系列噪声源是广泛的量用而用的. HP346C的频率覆盖最宽,从10MHz到26.5GHz. HP 346B具有高的ENR,低的SWR和各型式的接口,使之成一种通用的噪声源. HP 346A是精密表征输入阻抗敏感器件(如GaAs FET和多UHF放大器)而用的.连接器接通至任何频率反射系数的变化小(<0.01),因而在噪声系数和增益输入阻抗变化的误差可使误差最小.