

环氧地坪漆销售 环氧树脂地坪漆施工

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆销售 环氧树脂地坪漆施工 |
| 公司名称 | 东莞市鹏展地板有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇东兴大道59号 |
| 联系电话 | 0769-87863207 13790216671 |

产品详情

东莞市鹏展地板有限公司供应各种环氧树脂地坪环氧树脂类地板环氧树脂类工程施工

环氧树脂地坪

：是环氧树脂与固化剂固化后在地面形成表面明亮的表面、一般厚度有0.5毫米的薄涂型、2-5毫米的自流平型有溶剂型和无溶剂型。

环氧树脂地坪[1]特性：

由特种环氧树脂添加适当溶剂，填料，表面活性剂和高级颜料等材料做为主剂，并采用改性脂肪胺做为固化剂，在常温条件下所形成的致密的三维交联涂层。具有：

- 1、良好的耐磨性能，
- 2、良好的抗碾压性能，
- 3、优异的防渗透性能，
- 4、中等条件下的防腐蚀性能，
- 5、附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落，
- 6、外观平滑整洁，便于清洁维护，

7、费用较低，

适用范围：

电器、电子、机械、化工、、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品、停车场地坪等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。

性能特点：

- 1、防尘、防潮、耐磨；
- 2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；
- 3、附着力强、柔韧性好、耐冲击；
- 4、厚度0.2-0.3mm