

球磨铸铁专用硬度计

产品名称	球磨铸铁专用硬度计
公司名称	中科朴道技术（北京）有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼509室
联系电话	010-65070866-808 13910845852

产品详情

球磨铸铁专用硬度计仪器特点 适应多种冲击装置和6种多种硬度制式转换

嵌入式热敏打印机，硬度测试报告及时打印 大而清晰的数字显示 可充电锂离子电池，支持USB充电 支持蓝牙传输和无线打印。

可选的上位机软件，具有完善的数据库功能。支持数据查询、数据存储、统计特征显示、柱状图显示。

球磨铸铁专用硬度计主要技术参数：

可测试硬度制 HL、HRC、HRB、HV、HB、HS 测试精度 HLD： ± 4

HRC： ± 1 HB： ± 4 标准冲击装置 D型冲击装置

上下限设置测量范围（170~960）HLD 可选冲击装置 D/C/DC/D+15/DL/G

同时可配冲击装置数量 任意 计算机接口 USB2.0 文字说明 全中文菜单

屏幕显示 128*64点阵LCD，具有背光，可调节对比度

测试方向 支持360(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) 数据储存 可存储100组测试数据

测量工件的最大硬度颠值 940HV（D/DC/DL/D+15/C冲击装置）

测量工件的曲率半径 $R_{min}=50mm$ （用异型支承环 $R_{min}=10mm$ ）

识别功能 自动识别冲击装置类型功能 打印机类型 嵌入式热敏打印机 测试材料数量 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜

自动检测电压 当工作电压低于额定值时，自动报警 电源 3.7V 充电电池Li-ion,2200mAh

充电器 5V USB充电 外型尺寸 178 × 87 × 40mm 重量 0.32Kg

无线传输 支持蓝牙传输和无线打印

球磨铸铁专用硬度计主要功能参数 通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；
可实现六种硬度（HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的转换；
可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；
可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；
自动检测电池电压，电池低电压预警，在测试状态有电量显示图标；检测报告即时输出；
丰富的状态栏显示，显示蓝牙、蜂鸣器、错误信息、时间、电池电量等多种状态；