

PPO美国沙比克-株式会社全系列

产品名称	PPO美国沙比克-株式会社全系列
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	应用:用于电子电气，各种高压电子元器件，电视机 品牌:PPO沙比克 厂家:美国沙比克全系列
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

PPO中文名称叫聚苯醚。

PPO是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

PPO美国沙比克-株式会社全系列以下型号介绍：

PPO美国沙比克：N300

PPO美国沙比克：N225Z

PPO美国沙比克：SE1GFN3

PPO美国沙比克：SE1GFN1

PPO美国沙比克：SE1GFN2

PPO美国沙比克：1520V-801

PPO美国沙比克：GFN3

PPO美国沙比克：PX1005X

PPO美国沙比克：PX9406P

PPO美国沙比克：N1250

PPO美国沙比克：SE100X

PPO美国沙比克：PX1005X

PPO性能：白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。有突出的电绝缘性和耐水性优异，有较好的耐磨性和电性能，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。

MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料，市面上的材料均为此种材料。

有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。