太原防盗报警器工程主机

产品名称	太原防盗报警器工程主机
公司名称	太原天安报警监控经销部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	太原市小店区颐高数码港2027号
联系电话	0351--5612612 15503518111

产品详情

●大屏幕中文液晶屏，24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失。 ●8个有线防区，256个无线防区，微电脑控制，键盘编程。 ●无线、门磁、与主机自动对码，增配方便快捷。
●可配接各种有线对射、防火、防盗及紧急开关。?
●可通过有线市话网络与中心台联网报警，兼容安定宝Contact? ID通讯协议。
●可以扩展GSM模块双网传输报警信息（选购）。
●0话费布撤防功能：联网中心专线模式下，用户布/撤防报告不产生话费。
●防区报警类型分为七类：火警、气感、紧急、医疗、盗警、周界、劫警。
●具有留守、外出布防两种模式，方便主人外出或在家的布防选择。
●通过无线、密码键盘或远程异地电话密码布/撤防，安全保密。
●两组定时布防、撤防时间，一周中可随上下班时间设置定时布、撤防。
●内置继电器联动输出，可联动图像监控或其他设备。?
●具有异地电话遥控联动控制其他设备功能，可报警现场声音。
●具备黑匣子功能：自动存储报警记录和布、撤防信息，便于查阅。
●延迟布防时间、延迟报警时间等均可修改。 ●专业机型、金属机箱、坚固可靠。
●可选购内置高效备用电池，交直流电源自动转换，蓄电池放电极限保护。 主要技术参数:
●尺寸规格：26m×26cm×8cm（宽x高x厚），天线超出高度不计 ●重量（含电池）：5.4kg
●电源：交流220V±15%，电池12V/7Ah ●辅助输出电流：≤550mA（配电池情况下）
●输出电流：≤0.6A ●整机输出总电流：≤1.5A（系统外部设备总电流不应超过此电流）
●无线工作频率：315MHz（或大功率330M） ●无线通讯距离：开阔地1-500米 （或3-10公里，大功率发射器） ●报警声响：1米范围内≥95dB ●使用环境：工作温度-10℃～55℃ 相对湿度40－70%