

智能水表

产品名称	智能水表
公司名称	珠海市鼎通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏西10路8号
联系电话	0756-6116789 18826926580

产品详情

技术参数

计量等级：2级 外型尺寸mm：dn15：165×86×114 dn20：195×86×114 dn25：225×86×114 电源：3-6v 锂电池，或5号碱性电池 静态工作电流:0μa 工作水温：冷水表：0-40 热水表：90
阀门形式：球阀

5:

性能及优点

技术性能

- 1、 电池外置，方便维护操作。
- 2、 全密封，多重防潮防水处理，电路部分完全密封，适合浸水、淋水环境下工作。
- 3、 采用大容量芯片，减少外围电路，可靠性高，故障率小。
- 4、 高品质阀门，开关灵活，可靠性强，工作寿命长。
- 5、 双重显示，字轮与lcd双重显示，可靠性、安全性更高。
- 6、 高精度、高灵敏度，精度（误差）、灵敏度（始动流量）均比国家标准提高一倍。
- 7、 新型环保材料：表壳采用高分子合金材料（适用于工业动力传动齿轮），强度高(经3mpa耐水压试验)，韧性好（耐摔击、耐冰冻），耐候，耐高温（耐沸水），质轻，无金属锈蚀，更符合环保及卫生要求，与其它材料相比，是更理想的表壳材料。
- 8、 零功耗：静态工作电流为零或近零，电池寿命长。
- 9、 根据用户需求，同时提供铜壳、铝合金壳体ic卡水表。

智能功能

- 1、自动开关：充值开阀用水，无值关阀，自动开关阀门；预收水费，无需入户抄表、收费。
- 2、加密安全：一表（一户）一卡，自动生成与识别ic卡密码，表卡一一对应，不可互换。
- 3、防磁干扰：受到磁干扰时，阀门自动关闭，刷卡后自动开阀。
- 4、预警：当剩余水量为2m³时（根据用户要求设定），阀门提示性关闭，提醒用户应尽快购水；此时刷卡可开阀继续用水。
- 5、低电警示：电量不足时，液晶显示屏显示电量不足，提示及时更换电池。
- 6、低电关阀：低电警示后如未及时更换电池，阀门会关闭，须更换电池后才能开阀供水。
- 7、液晶显示：液晶屏显示累计用量、剩余水量、阀门开关、电源状态、故障代码等信息。
- 8、查询显示：显示器常闭，用户刷卡即可显示剩余水量、累计用量。
- 9、防堵塞功能：控制程序自动清洗阀门，保持阀门灵活性。
- 10、数据回写：用户卡可回写水表数据，可在管理系统读取水表工作状态，方便管理。
- 11、管理卡功能：查询卡、转存卡用于管理人员在查询、维修时使用。
- 12、一卡通设计：可实现水表、电表、气表、热量表等计量仪表一卡通管理。