

GMW3032M-ST-S-CR270LA-HD60G60G-U 加工配送 随时发货

产品名称	GMW3032M-ST-S-CR270LA-HD60G60G-U 加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼（注册地址）
联系电话	13524070502

产品详情

作为一家钢铁矿材厂家，我们上海泷湃供应链管理有限公司非常荣幸地向广大客户介绍我们的产品——奔驰宝马汽车板。我们提供的热轧、酸洗卷板具有卓越的质量和综合性能，可满足您的各种需求。

产品参数如下：

品牌：宝钢，马钢

规格：1.5mm-12.0mm

特点：汽车零部件用钢

厚度：0.2mm-6.0mm

种类：热轧，酸洗卷板

制作工艺：酸洗工艺

从产品特点来看，我们的奔驰宝马汽车板具有极高的耐久性和强度，在汽车制造领域得到广泛应用。其制作工艺精细，经过酸洗工艺处理后，表面光滑，质感出众，具有的防腐蚀性能，能够有效延长产品的使用寿命。

我们的热轧、酸洗卷板广泛应用于汽车零部件的制造，如车身结构部件、车轴、车轮、钢板弹簧等。这些应用都要求材料具有高强度、耐用性和稳定的技术性能，我们的产品正好满足这些需求。

除了优异的产品特性外，我们上海泷湃供应链管理有限公司还具有许多其他优势。首先，我们具备现代化的生产设备和的技术团队，能够不断满足客户的需求。其次，我们拥有完善的供应链管理系统，能够确保产品的及时交付。后，我们注重客户服务，致力于为客户提供全方位的解决方案和优质的售后服务。

关于奔驰宝马汽车板的一些冷知识，我们想向大家分享一下。该板材具有较高的冲击韧性和成型性能，能够满足复杂车身结构的加工需求。同时，该板材的耐腐蚀性能出色，能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能，延长汽车的使用寿命。

后，我们来回答一些关于奔驰宝马汽车板的常见问题：

问：奔驰宝马汽车板的厚度范围是多少？

答：我们的产品厚度范围为0.2mm-6.0mm，可满足不同车身结构的需求。

问：这种板材的制作工艺是怎样的？

答：我们采用酸洗工艺对板材进行处理，使其表面更加光滑、具有良好的防腐蚀性能。

问：奔驰宝马汽车板适用于哪些部件的制造？

答：该板材适用于车身结构部件、车轴、车轮以及钢板弹簧等汽车零部件的制造。

希望通过上述的介绍，您能对我们的产品有更深入的了解。如有需要，我们可以随时为您提供GMW3032 M-ST-S-CR270LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板，价格为4800元/吨的优质产品。上海泷湃供应链管理有限公司将竭诚为您提供产品和服务。