

自粘盖带

产品名称	自粘盖带
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

自粘盖带 主要功能与特性：盖带又称上带，产品有：热封盖带、自粘盖带；

1、适用载带材质为ps、pc、pet、abs等；2、颜色：透明和雾状；3、上盖带规格有：5.3mm 9.3mm.13.3mm.21.3mm.25.5mm 37.5mm.49.5mm.65.5mm、81.5mm等

配套载带规格为：8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm等。

包装规格：热封盖带300m/r或480m/r。自粘盖带200米每卷。

热封盖带在热量与压力施压时，热启动盖带便能牢固粘接。

盖带在触点牢固粘接，消除了加热校准时间，元件封合包装更方便快捷；载带与盖带的兼容性直接影响两者的粘结效果；我们为你提供匹配极佳的盖带，使你的元件被一致、精确的封装；我司目前生产的热封上带和自粘盖带与各公司的载带相容性很高，而且也不会因为品牌的不同而影响封合品质。适用于所有料带，密度均匀，剥离强度一致，内外层具有防静电功能，进口材质物美价廉。

易粘透明盖带 易粘透明盖带主要应用于贴片式电容、电阻、集成块、芯片,能配合ps、pc、pvc、pet材质的载带等smd编带包装 详细描述：自粘型上带（cover tape）为载带配合使用的产品，又称“上盖带”。自粘式的外观有：透明和茶色两种，在封合时不用加热。其材质分为封合面和基材面，并具有一定的韧性及延展性，达到物性测试标准, 并符合国际环保要求。

规格范围：5.3mm,5.4mm,9.3mm,13.3mm,21.3mm,25.5mm,37.5mm,49.5mm 一般自粘式长度为：200m/卷。

封合条件 1. 本公司自粘上带配合黑色料载带，封合压力：2kg-5kg；封合速度：30mm/s-50mm/s；封合刀宽：0.5mm-0.6mm. 2. 本公司自粘上带配合透明料载带，封合压力：2kg-5kg；封合速度:30mm/s-50mm/s；封合刀宽：0.5mm-0.6mm. 3. 拉力范围：按封合条件可控制在eia-481-2国际标准范围内 30gf-100gf。

上带规格书(单位:mm) 下带规格 8 12 16 24 32 44 56 上带厚度 上带规格 5.3 9.3 13.3 21.3 25.5 37.5 49.5

0.06 (+0.02) 本产品材料辨识：本产品外观呈透明和茶色，与普通上带相比，不但表面平滑，而且质软手感好，无污点、水纹，并且绝无断层。

冷压封料膜自粘型上盖带 产品描述自粘型上盖带，又称冷压封料膜。自粘型上带的优点在于加工时不用加热、不受加工环境影响。使用较为方便，在不受污染的情况下可重复使用。广泛用于ic、电容、电阻、连接器、微型变压器、电感、电子开关、二极管、三极管、晶体等表面贴片类元器件包装，适应现代化电子产品生产的高效、快捷、小型化要求。适用于所有料带，密度均匀，剥离

强度一致，内外层电子耗散，具有防静电功能，进口材质物美价廉。材质：进口pet料，颜色：透明、茶色（防静电）、上盖带的规格：5.3mm 9.3mm、13.3mm、21.3mm、25.5mm、37.5mm、49.5mm、65.5mm、81.3mm 配套的载带及隔离带：8mm、12mm、16mm、20mm、24mm、32mm、44mm、50mm、56mm、72mm、88mm、104mm等包装：自粘型200米每卷

smt自粘型载带上带 盖带说明：盖带(cover tape)又称上带，自粘上盖带广泛用于ic、电容、电阻、连接器、微型变压器、电感、电子开关、二极管、三极管、晶体等表面贴片类元器件包装，适应现代化电子产品生产的高效、快捷、小型化要求。材质：pet，有透明、黑色、茶色及自粘或热封几种材质。自粘盖带的规格：5.3mm 9.3mm、13.3mm、21.3mm、25.5mm、37.5mm、49.5mm、65.5mm、81.3mm 配套的载带及隔离带：8mm、12mm、16mm、20mm、24mm、32mm、44mm、50mm、56mm、等 包装：200m/卷 适用于所有的料带；密度均匀，剥离强度一致，内外层电子耗散，具有防静电功能；进口材料物美价廉。

防静电自粘上盖带 自粘上带说明：防静电自粘型茶色上盖带，又称冷压封料膜。自粘型上带的优点在于加工时不用加热、不受加工环境影响。使用较为方便，在不受污染的情况下可重复使用。广泛用于ic、电容、电阻、连接器、微型变压器、电感、电子开关、二极管、三极管、晶体等表面贴片类元器件包装，适应现代化电子产品生产的高效、快捷、小型化要求。适用于所有料带，密度均匀，剥离强度一致，内外层电子耗散，具有防静电功能，进口材质物美价廉。材质：进口pet料，颜色：茶色（防静电）、静电值：10⁻⁶/10⁻⁸次方 上盖带的规格：5.3mm 9.3mm、13.3mm、21.3mm、25.5mm、37.5mm、49.5mm、65.5mm、81.3mm 配套的载带及隔离带：8mm、12mm、16mm、20mm、24mm、32mm、44mm、50mm、56mm、72mm、88mm、104mm等 包装：自粘型200米每卷