

# 破裂强度测试机——东莞破裂强度测试机供应商

产品名称	破裂强度测试机——东莞破裂强度测试机供应商
公司名称	东莞海达包装检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇蔡白第一工业区
联系电话	0769-88838200 0769-89280809

## 产品详情

欢迎光临本网站，您将看到的是我司研发制造的破裂强度测试机产品的详细介绍，如有疑问直接致电我司全国统一服务热线电话：400-0711-808可以得到更多您所要求相关产品详情和资讯。

### 【产品简介】

#### 破裂强度测试机

是国际通用型缪伦(Mullen)式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

#### 破裂强度测试机设计标准：

JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

### 【技术参数】

感应方式：压力转换器

指示方式：触摸屏操作

操作方式: 全自动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in<sup>2</sup>)、kgf/cm<sup>2</sup>，带单位切换功能

耐破度测量范围：250 ~ 5600kpa

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径  $31.5 \pm 0.05\text{mm}$

液压油: 硅油

加压速度：高压式 $170 \pm 10\text{ml/min}$

准确度： $\pm 0.5\%$

自动夹紧和松开装置,试样夹持力: $>690\text{kpa}$

可显示曲线和自动求取原纸的耐破指数等

外型尺寸：(L × W × H) $430 \times 530 \times 525\text{mm}$

整机重量:70kg

功率: 120W

电源: 1 AC $220 \pm 10\%$ ,50Hz

选配：气泵1台.

**【操作步骤】** 1) 破裂强度测试机接通电源后，打开电源开关，电源指示灯亮；2) 通电大约30秒后显示器自动进入测试状态，即为0.00显示，此时显示器不再跳动；3) 检查油杯的顶针是否锁紧，如果没有锁紧必需将其锁紧；检查气源是否漏气，如果漏气必须将气源调节良好方能测试；4) 将准备好的试样放置于上、下压盘之间，准备进入测试；5) 按下清零，确保显示器显示为0.00后，再按下峰值键。6) 一切准备好后，按下电机启动按钮，气缸自动向下压住试验样品，5秒钟后加压电机自动运转加压。7) 当测试试片破裂后，显示器上显示最大压力值，此时仪器气缸会自动上升，加压电机快速退压；注意不要关掉电源开关。8)

当最大值保留时，按功能键两次，保存最大值，按下列印键，将测试值打印出来即可。 9)

注：如需要力量值的单位元转换，按单位转换键即可转换。 10)

气缸回位后，取下试片，此次测试完成。 11)

依次按上述4~9项测试其他组试样，并予以记录，同种试样求取平均值 12)

测试完毕后，关掉电源开关，电源指示灯灭。

**相关产品推荐：破裂强度试验机**

文章来源：东莞海达国际仪器 未经许可禁止转载！（或者：如需转载就注明来源出处）