

纸板耐破度测定机，海达供应纸板耐破度测定机

产品名称	纸板耐破度测定机，海达供应纸板耐破度测定机
公司名称	东莞海达包装检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇蔡白第一工业区
联系电话	0769-88838200 0769-89280809

产品详情

欢迎光临本网站，您将看到的是我司研发制造的纸板耐破度测定机产品的详细介绍，如有疑问，直接致电我司全国统一服务热线电话：400-0711-808可以得到更多您所要求相关产品详情和资讯。

【仪器简介】

纸板耐破度测定机

采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm²。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。

设计标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

【技术参数】

感应方式：压力转换器

指示方式：数字显式

操作方式: 半自动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in²)、kgf/cm² , 带单位切换功能

容量选择: 高压式0~100kgf/cm²(0.1kgf/cm²)

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径 31.5 ± 0.05mm

加压速度 : 高压半自动170 ± 10ml/min

马 力 : 防震马达1/4HP

外型尺寸 : (L × W × H)450 × 380 × 550mm

重 量 : 68kg

电 源 : 1 ,AC220V

【故障排除与维修】

纸板耐破度测定机机械系统一般性故障 测试过程中活塞自动返回，试样未破裂 1. 测试系统油量不足 2. 测试系统渗油 3. 油缸活塞漏油 4. 试样耐破强度高于仪器测量上限，仪器执行超量程自动保护1. 补充加注硅油 2. 检查松动渗油部位并相应处理 3. 更换活塞体上的O型密封圈(× ,) 活塞动作失控控制活塞行程的光电对管损坏，行程开关未动作立即停机检查更换，之前严禁开机，否则将造成仪器损坏

相关产品推荐：破裂强度试验机

文章来源：东莞海达国际仪器 未经许可禁止转载！（或者：如需转载就注明来源出处）