纸箱耐破度测试仪，纸箱耐破度测试仪特价抢购

产品名称	纸箱耐破度测试仪，纸箱耐破度测试仪特价抢购
公司名称	东莞海达包装检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇蔡白第一工业区
联系电话	0769-88838200 0769-89280809

产品详情

【产品简介】

纸箱耐破度测试仪
是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理.

纸箱耐破度测试仪设计标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

【技术参数】

感应方式：压力转换器

指示方式：触摸屏操作

操作方式: 全自动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in^2)、kgf/cm^2，带单位切换功能

耐破度测量范围：250～5600kpa

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径φ31.5±0.05mm

液压油: 硅油

加压速度：高压式170±10ml/min

准确度：±0.5%

自动夹紧和松开装置,试样夹持力:>690kpa

可显示曲线和自动求取原纸的耐破指数等

外型尺寸：(L×W×H)430×530×525mm

整机重量:70kg

功率: 120W

电源: 1§AC220±10%,50Hz

选配：气泵1台.

【保养程序】

纸箱耐破度测试仪可从下面六个步骤入手：

1、机油：每月定期于全自动破裂试验机机台传动部件(如轴承)加注润滑油(选用普通润滑油即可)

2、清洁：随时保持机台之清洁，每次使用前后应用棉布擦拭机台，以保持干净。

3、防锈：每周于机台表面喷涂一次防锈油(喷注2小时后擦净)

4、每半年定期打开马达护盖检查皮带是否有磨损或过松，视情况予以调整或更换。

5、每年定期检查减速机之齿轮油是否需加注或更换。

6、甘油应每一年完全更换。

相关产品推荐：破裂强度试验机

文章来源：东莞海达国际仪器 未经许可禁止转载！（或者：如需转载就注明来源出处）