

KVVP2-224*4控制电缆

产品名称	KVVP2-224*4控制电缆
公司名称	冀东普天线缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	唐山市迁安长城大路1329号
联系电话	0182-31629041 18231629041

产品详情

一、产品标准： gb9330《塑料绝缘控制电缆》，该标准参照国际电工委员会iec227标准制定。对于xlpe绝缘控制电缆，同时参照gb9330标准，执行企业标准。

二、使用特性： 1 电导体线芯的长期允许工作温度;pvc绝缘为70 ， xlpe绝缘为90 。 2

电缆的敷设温度应不低于0 。 3 电缆的允许弯曲半径：

- a、无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍；
- b、有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小电缆外径的12倍；
- c、有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

结构示意图

三、型号、名称及适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

型号	产品名称	电压v	芯数	截面 mm2	主要适用范围
kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制电 缆	450/750	2-37	0.75-10	敷设在室内，电缆沟、管道等

kvv22	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆			敷设在室内，电缆沟、管道直
kvv22-1	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装屏蔽控制电缆			敷设在室内，电缆沟、管道直
kvvp	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆			敷设在室内，电缆沟、管道等
kvvp/22	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装编织屏蔽控制电缆			敷设在室内，电缆沟、管道等
kvvp2	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆			敷设在室内，电缆沟、管道等