

# CX-3C型基坑测斜仪

产品名称	CX-3C型基坑测斜仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

## 产品详情

### CX-3C型基坑测斜仪

CX-3C型基坑测斜仪 主要用于：基坑，边坡，监测水平位移。 CX-3C型基坑测斜仪

主要技术指标及特点： 1.

探头尺寸：长780mm、直径 28mm，导轮间距：500mm。（可与各种测斜管配套60,70,80）。 2. 测量精度： $\pm 0.01\text{mm}/500\text{mm}$ ，（数据稳定时间小于1秒）；（优于进口）系统精度： $\pm 2\text{mm}/30\text{m}$ ；（直接显示位移量）：自动存储，测量范围： $0^\circ \sim \pm 15^\circ, 0^\circ \sim \pm 30^\circ$ （双轴）； 3.

采用锂电池供电；（优于进口），可连续工作20个小时，工作温度： $-10 \sim +60$ ； 4.

抗震性50000g（优于进口）（解决了由于碰撞而损坏探头的可能性）。 5. 经过升级的软件系统更智能化，更方便实用。（可以转EXCEL自己处理），（有自动纠错功能），内业资料整理简单轻松。具备USB和232双传输。 6, 滑轮经过改进及特殊工艺处理，耐磨性是进口的3倍。（并配有备用滑轮组用户可以自己更换），电缆采用最新专利技术彻底解决电缆拉断问题。（国内及进口仪器都无法解决此问题）（维修率降低了80%）。 7, 仪表采用ABS工程材料，防水，抗压，防震，适合各种野外环境工作。

8, 孔口采用专用配件，一个人就可以操作。