

耐热 PP 韩国SK R140H 高抗冲 薄膜 食品级

产品名称	耐热 PP 韩国SK R140H 高抗冲 薄膜 食品级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.20/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK R140H:R140H 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

R140H

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国SK

产品用途:薄膜级

填充物:耐热, 高抗冲 薄膜, 食品

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 6.0 g/10min ASTM D-1238

密度 0.905 g/cm ASTM D-1505

机械性能额定值单位测试方法

硬度 78 R Scale ASTM D-785

Izod耐冲击强度 (Notched -20) > 10 kg.cm/cm ASTM D-256

弯曲弹性率 12000 kg/cm ASTM D-790

模型收缩率 1.5-2.0 % SK Method

屈服点拉伸强度 250 kg/cm ASTM D-638

伸长率 > 500 % ASTM D-638

流动性 550 mm SK Method

Izod耐冲击强度 (Notched 23) > 50 kg.cm/cm ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 75 ASTM D-648

维卡软化点 120 ASTM D-1525

其它性能额定值单位测试方法

加热老化时间 360 hr ASTM D-3012