

邦得士无震动止滑车道效果图

产品名称	邦得士无震动止滑车道效果图
公司名称	东台市邦得士建材有限公司
价格	100.00/m ²
规格参数	
公司地址	中国 江苏 东台市开发区内
联系电话	13915533051

产品详情

无震动止滑车道施工方案

材质说明：

A：邦得士止滑材，是一种多角性硬度极高之矿物骨材，主要成份为氧化铝，碳化矽或石英及水泥，色料，粘结材料等组成，利用巨大比表面积，达到止滑效果。

B：封塞——灵易，系台湾纯进口乳液，主要用在于水平屋面及浴室底层之混凝土或砂浆面的封塞剂。本剂直接漫布于混凝土面，会自然渗入于毛细也或裂缝中，硬化后自然形成一高水密性的结构，可防止水份再侵入，施工上非常简便且有效。

特点：

- 1、 本品粘度相当低，只要能吸水就能吸收本材料，施工非常简单而容易。
- 2、 本品耐候性很高，被吸入结构内的材料，几乎无变化。
- 3、 表面若拟再处理其它材料，可视为底漆使用，不影响其它接着。

施工要点：

表面清洁后，将本材料稀释1—2倍水，直接滚涂于面层，令其自然吸入。通常底材愈松散之材料，稀释倍数应愈大，但施工次数应多加数道。

C：水泥砂浆改质剂ARC—76，系一种台湾纯进口水分散性丙烯酸聚合乳液，特别为润饰卜特兰水泥而设计。掺入ARC—76之水泥砂浆，可提升传统水泥砂浆的接着性、水密性、耐磨耗、抗化学性，耐久、耐候、不龟裂等物理化学性，堪称为水泥之补品，适用于室内、户外之一切水泥工事。

邦得士ARC—76之用途

- 1、 混凝土之破洞、非结构性裂缝，冷接缝蜂窝等之修复、填充、接着及灌注。
- 2、 起砂地面之薄浆粉刷。
- 3、 不容易被接着之材质密接使用，如玻璃、铁片、石膏板墙、PVC材质、ALC、铝片、木头、混凝土等各种复杂面材。
- 4、 可掺用于一般水泥漆中，增加长期的附着力与耐久性。
- 5、 各种防水场所，真正耐久有效的防水剂。
- 6、 防滑、防尘或耐磨地坪之掺料。
- 7、 其它磨石子、喷水泥浆、外墙补土等之掺料。
- 8、 水泥砂薄工程之主要掺料。

邦得士ARC—76之优点

- 1、 硬化后，不再乳化水解，适合于室内外使用。
- 2、 抗紫外线决不黄变。
- 3、 能抗冻溶，适合冷库水泥工事，本品曾经在零下90度的冷冻库中，唯一不受损害者。
- 4、 大量减少粉刷面之硬化干缩，决不产生龟裂。
- 5、

掺用ARC—76之砂浆，其剪力强度大于未掺用者50倍以上，适用于各种砖类或大理石等砌贴使用。

- 6、 掺用ARC—76的表面，可增加3倍以上之耐磨耗性。
- 7、 增加水密性。
- 8、 可提高早期强度。
- 9、 本身为气养式干燥，可免养护，省工省时。

用法及注意事项

1、 本品最标准之用法为，将ARC—76稀释1.5倍，当成拌和用水直接加入各种不同用途比率之砂浆中，当可得到最理想之抗压、抗弯、接着、等强度，此时水密性亦甚为理想，若稀释比率低于1.5倍，除抗压强度会低下外，其余物理性会更提高，反之若稀释比率高于1.5倍，则各种机械强度会依比率下降。若稀释比率高于3倍时，则此“改质型砂浆”将失去意义，而效果有限。

2、

ARC—76为气养式，可以不必水养，但若置于室外在阳光太强或风量甚大之情况下，可以湿袋养护。

3、 本品只适用于卜特兰一型水泥，切勿使用输气水泥或添加输气剂。

4、 拌和好之砂浆最好在30分钟内用完。

5、 使用时，不可过度搅拌，请先试拌或与本公司洽询。

6、 气温在摄氏5度以下时请勿使用。

7、 采用色彩为黄色底层，绿色面层，黄底宽为14公分，绿面宽为60公分，钝角约为150度。

施工步骤：

1、 原地面应洗去油污，去除松动物，原有老旧涂层应去除，孔洞不平处应以无收缩材料补平，新地面面层为拉毛混凝土，表面比较平整。

2、 原地面可先用本公司之ARC-76乳液全面滚涂，待表干后可施做黄色再生。

3、

将黄色再生材料直接加对好比例ARC—76乳液，调可施作之胶泥状，直接敷于面层，直接收光即可。

4、 黄色再生材每包25kg，厚度约2mm。

5、 待黄色再生面层干燥后，按照尺寸划线，粘贴胶带纸，绿色止滑材加对好比例ARC—76乳液搅拌后放入喷浆机直接喷涂于胶带之间空余处，利用巨大之比表面积达止滑效果。

- 6、 绿色止滑材每包25kg装，厚度约3mm。
- 7、 待绿色止滑材半干状态下撕去胶带纸，形成止滑条形状。
- 8、 打扫卫生清理干净后，表面涂刷罩光剂灵易。
- 9、 车道自然养护2—3天，方可上人行走，7天后方可车辆行使