

高刚性PP 韩国SK BH3520 高抗冲 嵌段共聚注塑 电池和各种容器

产品名称	高刚性PP 韩国SK BH3520 高抗冲 嵌段共聚注塑 电池和各种容器
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK BH3520:BH3520 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

BH3520

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国SK

产品用途:汽车零部件, 电器, 电池和各种容器

填充物:高抗冲, 高刚性 嵌段共聚注塑

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 10 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 245 kg/cm ASTM D-638

断裂伸长率 <300 % ASTM D-638

IZOD缺口冲击强度 ASTM D-256

(-20) 12 kg.cm/cm

(23) >50(NB) kg.cm/cm

弯曲模量 12000 kg/cm ASTM D-790

洛氏硬度 75 R ASTM D-785

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 150 ASTM D-1525

热变形温度 110 ASTM D-648

其它额定值单位测试方法

烘箱加速老化 360 hr ASTM D-3012