

led发光字设计 和平led发光字 玥然广告

产品名称	led发光字设计 和平led发光字 玥然广告
公司名称	天津玥然广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区佳荣里街佳园里井田公寓8号楼底商
联系电话	15522146840 15522146840

产品详情

根据发光字的大小、重量和幕墙结构的承重能力，确定支点的位置和数量。支点应该均匀分布在发光字的底部，以保证其重量能够平稳地传递到幕墙结构体系中。支点一般由金属材料制成，如钢板、角铁等。支点的长度和尺寸应该根据具体情况进行设计，led发光字设计，以确保其承受发光字的重量和外力作用。在幕墙安装前，将支点嵌入混凝土墙体中，支点的长度应该保证深度不少于30cm，同时也需要保证支点与墙体之间的紧密度。

外露发光字，一种在户外直接发光的字，亮度比较高，可以说冲孔发光字是这些广告字中亮度比较高的一种，直接发光，光源是直接发光的效果，一个个的外露灯可以直接的打光。

制作来说，外露发光字根据不同的客户要求，采用的材质也都是不同的，冲孔、切割、焊接、打磨、喷漆、安装光源、接线测试、这个基本上都是冲孔发光字的流程。

外露发光字的制作工期，一般都是2-5天，根据字的内容多少以及大小，led发光字定制公司，简单的几个字一般2-3天都可以制作好了，不过一般楼顶上的广告字，平方数都是比较多的，一般都是几十个平方，有些一套字是几百个平方，制作的工期就会长一点。

如何选择屋顶上的发光字材料？屋顶发光字符，又称建筑发光字符、建筑发光字符、屋顶标志、建筑标志、屋顶公司标志、建筑标志、屋顶发光标志等。企业自建建筑的外墙屋顶希望成为自己公司的标志和公司名称。一个用于识别功能，另一个用于企业品牌宣传；因此，许多企业希望在新建建筑的屋顶上制作自己公司的招牌。建议使用屋顶发光字符的材料2：冲孔外露发光字符一般建议使用1.0mm以上的304#不锈钢板或铝板烘烤汽车漆；LED灯珠根据字体选择。如果是方形字体，建议使用4个灯模块。如果是宋体或圆形，建议使用9厘米或12厘米的圆形灯，使字体更加标准；建议使用国内品牌或的LED灯珠芯片；建议LED灯的防水等级至少达到IP65，建议IP68；LED灯珠是制作泄漏冲孔发光字符的关键。如果LED灯珠的质量不高，且价格便宜一点，和平led发光字，一年后，它要么是死灯，要么是一半不亮。此外，由于光衰减等因素，招牌基本上看不见。只能说它是明亮的，这在很大程度上降低了品牌形象。

led发光字设计-和平led发光字-玥然广告(查看)由天津玥然广告有限公司提供。天津玥然广告有限公司是从事“KT板，户外门头广告，展会搭建”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王琦。