

日本F-T FR3-系列洛氏硬度计

产品名称	日本F-T FR3-系列洛氏硬度计
公司名称	青岛孚必达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛李沧区青山路689号宝龙公寓3号楼301室
联系电话	86-053258807156 15715428292

产品详情

简介:多硬度值转换。OK/NG判断。塑料的测量模式作为标准功能。

稳定的加载机构。易于零点设定的电平表和电子音。

自动加载荷。标准的RS-232C接口。友好的用户操作面板。

产品说明:

硬度转换在面板上显示符合SAE (J-417b) 和ASTM (E-140) 的众多标尺的硬度转换值。

OK/NG判断可以设定上下限和OK/NG显示。塑料的测量模式作为标准功能通过一个易于操作的单触键，即可使用符合美国ASTM和日本JIS标准的塑料的特殊测量方法。稳定的加载机构加载轴的两端采用了球形导轨，这样可以在圆柱和球形表面得到稳定和精确的测量结果。

易于零点设定的电平表和电子音预载荷的设定可以简单地通过LED显示的电平表和电子音完成，无需看数字显示。自动加载荷在自动测量模式下，当预载荷加载完成后（数字显示在290.0至299.9之间），可以自动加主载力。如果预载力超载（数字显示在300以上），主载力不会自动加载。但允许手动启动加主载力。标准的RS-232C输出除了CENTRONICS输出外，作为电脑和打印机标准接口的RS-232C输出接口也可使用。友好的用户操作面板所有的测试条件如测量标尺、保持时间、转换标尺等，均能在操作面板上设置，耐用并易于操作。