

# Green Spot UV点光源 / 绿点UV点光源 / UV点光源

产品名称	Green Spot UV点光源 / 绿点UV点光源 / UV点光源
公司名称	涿州市优威圣威尔科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	涿州市开发区广场北侧商贸城14号门店
联系电话	086-03123865575 13930859899

## 产品详情

Green Spot UV点光源 / 绿点UV点光源 / UV点光源固化机

Green Spot 绿点 点光源紫外线固化系统

特点(Feature):

- 整机全电镀铝合金封闭设计，专门为无尘室打造
- 由于使用了新型的灯泡内芯体制作工艺而使得能量强度消耗降低，灯泡寿命可达2000小时以上
- 采用专利设计的指定光谱范围内的高反射薄膜，滤掉无益波段的光波
- 采用带通风保护的双风扇冷却系统来冷却并监控灯泡，保持仓内恒温，延长灯泡寿命
- 数字显示灯泡的累计使用时间

产品通过CE认证，美国原装，品质保证

- 特有的专利紫外线反射聚焦装置，可方便地更换灯泡，不需其他工具，使更换时间缩短至半分钟

内置保险丝，防止过载电流，保护灯泡

1年的免费保修（包括整机和部件，耗材除外）

- 基本功能

- 设备输出的紫外线波长为300-480nm，峰值为365nm 按键操作和LED显示，方便使用
- 光反馈控制（闭环回馈控制系统使输出光强更为稳定）
- 曝光时间的控制范围为0.1-99.99 秒，可选择人工或者自动
- 具有无级可调的10-20 W/cm<sup>2</sup>高强度UVA 输出，意味着最快和最深的胶粘固化与最长的灯泡寿命
- 能满足各种 UV 胶粘剂快速曝光的应用
- 如果您需要输出波长254nm 左右的紫外线，我们可提供特殊设备，满足您的需求

#### 性能指标

- 输入功率 350 W
- 工作电压 100 - 230 V AC, 50/60 Hz
- 灯泡 100W 汞灯, DC • 脚踏开关插孔 24 V DC, 300 mA 保险丝 250V, 4A
- 重量 6.5 公斤 • 紫外线输出 8000mW(UVA), 300-480nm, 峰值 365nm
- 光导管 标准液体光导管5mm x 1m • 预热时间5 分钟
- 体积32x25x25cm
- 关机时间 10 分钟