

# 插头端子型号 建通光电端子有限公司 南通插头端子

产品名称	插头端子型号 建通光电端子有限公司 南通插头端子
公司名称	苏州建通光电端子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春旺路28号
联系电话	15501460618 15501460618

## 产品详情

D31080i (1125i) : 1920 × 1080隔行扫描 ( Hi-Vision高清 ) D4720p (750p) : 1280 × 720逐行扫描 ( Hi-Vision高清 ) D51080p (1125p) : 1920 × 1080逐行扫描 ( Full Hi-Vision高清 ) 配备有D端子连接端的设备可支持相同或较低档次的信号。例如D4连接端可以用来传输D4、D3、D2或D1档次的信号，但无法传输D5档次的信号。理论上来说，将D端子连接端拆解后，南通插头端子，可链接至标准的色差端子。 [1] 分量接口编辑分量接口 ( 英语 : Component Video Connector ) 是把模拟视频中的明度、彩度、同步脉冲分解开来各自发送的端子。在没有其他限定条件时，该词即指YPBPR接口。

## 应用领域

UV-C射线在100-280纳米之间具有杀菌作用。这种特性可防止细菌，生产插头端子，病毒和原生动物等微生物的繁殖，并且可以杀灭它们。UV-C杀菌法主要用于空气消毒、水消毒、表面消毒和食品消毒。

在电子设备中越来越多地发现UV-C辐射源。由于其具有高能量的特点，UV-C射线能够改变电子设备的机械和电气特性，对大多数现代材料和产品都具有影响。造成的结果是：设备零件出现裂纹或，从而危害安全。

### 一、目的

为确保公司的产品品质得以保证，并能满足客户的需求，定本标准。

### 二、范围

本标准适应我司采购的所有版本的电源线。

### 三、缺陷定义

1. 致命缺陷 (CR) 可能威胁到人身安全或财产安全的缺陷；或其终制品不能执行或达成此制品应有功能之缺点。

2. 严重缺陷 (MA)

没有致命缺点外，插头接线端子，制品单位的使用性能，插头端子型号，不能达到所期望之目的，结构破损、不可恢复的明显变形。或显著的减低其实用性质对客户造成使用不愉快的缺陷。

3. 轻微缺陷 (MI) 结构出现异常但不影响使用，一般为外观问题。

插头端子型号-建通光电端子有限公司-南通插头端子由苏州建通光电端子有限公司提供。苏州建通光电端子有限公司在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建通光电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱仁龙。