

反应釜冷水机

产品名称	反应釜冷水机
公司名称	昆山康士捷机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山玉山镇城北环庆路28号
联系电话	86-051250339231 18936116791

产品详情

反应釜冷水机主要用于化工反应釜（化工换热器）的降温冷却，及时带走因化学反应而产生的巨大热量从而达到降温（冷却）的目的，用以提高产品质量

反应釜冷水机功能特点：

- 1.主机采用SANYO(三洋)、COPELAND(谷轮)等欧美日名厂进口名牌全封闭全新原装优质涡旋式压缩机及各国名厂控制部件和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电，运行可靠,效率高,噪音低。
- 2.台湾、意大利进口水泵,压力大,稳定性高,恒久耐用。
- 3.进口微电脑控制模板,操作简便，精度高,使用范围广，能精确的控制水温于5°C至35°C以内。
- 4.完善的电气保护系统，具有缺相、错相保护、电流过载保护、高低压保护等确保机组的正常运行。
- 5.独有全新设计之不锈钢开放式水箱，清洗、修护方便快捷:经过工业造型设计，外形美观.
- 6.有单机、双机、四机组合，能源效率高；
- 7.水冷机组冷凝器采用套管式或壳管式，内为螺纹铜管，设计合理，换热效果好；风冷机组散热冷排由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。
- 8.水冷及风冷式规格齐全（功率:3HP - 300HP，制冷量从600W至34800W）专门设有适合各行业机械设备配套之机型，可按客户要求特别制造。

冷水机选型温馨提示：

- 1、标冷水机温差为5度，（20度降15度），假如一台FCA-10的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量，还要看您需要的温度是多少，假如您试用的温度是从58度降到7度，温差很大的话，那么就会减少每小时的冷冻水流量，从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机，则要选择更大一些的机型。
- 2、在试用冷水机的时候，还要看您是直接冷却，还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机，冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却，直接冷却的效果明显要好。间接冷却就相当于把水放在盆子里，在盆子上面在放一个小盆子，小盆子里面放要冷却的产品，相对来说间接冷却的效果要差一些。所以，您在选型的时候，要考虑到这方面的。
- 3、一些用户使用水池进行冷却，有以下弊端：1、水质较差，容易堵塞机器水道，造成更大的损失。2、浪费水资源，提高用户成本。3、天气过热的时候，水温达不到要求，影响产品品质和效率。