

PP 韩国SK R680S 耐热 涂覆 挤出 适用于连续包装 涂层等方面

产品名称	PP 韩国SK R680S 耐热 涂覆 挤出 适用于连续包装 涂层等方面
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.60/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK R680S:R680S 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

R680S

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国SK

产品用途:适用于连续包装、涂层等方面。

填充物:耐热 涂覆 挤出

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 28.0 g/10min ASTM D-1238

密度 0.900 g/cm ASTM D-1505

机械性能额定值单位测试方法

伸长率 >500 % ASTM D-638

拉伸强度(屈服点) 250 kg/cm ASTM D-638

弯曲弹性率 10000 kg/cm ASTM D-790

硬度 78 R Scale ASTM D-785

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 125 ASTM D-1525

热变形温度 85 ASTM D-648

其它性能额定值单位测试方法

薄膜厚度 20 μ m SK Method

光泽 50 % ASTM D-2457