

PP/RPP/PVC/CPVC材质扁环填料 38/50/76mm 规格齐全材质多样

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PP/RPP/PVC/CPVC材质扁环填料 38/50/76mm 规格齐全材质多样 |
| 公司名称 | 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 |
| 价格 | 620.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:萍乡科隆 型号:25、38、50、76 材质:PP/RPP/PVDF/PFA/PPS/CPVC等 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区 |
| 联系电话 | 0799-6866338 18279990873 |

产品详情

我们作为塑料扁环填料的生产商，我们很自豪地推出了一系列高质量的PPVC扁环填料。我们的产品具有优异的耐腐蚀性能，适用于各种强腐蚀性介质和高温条件下的设备。我们的产品规格齐全，可以满足不同客户的需求。我们的产品采用先进的生产工艺，确保了产品的质量和性能。我们的产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、环保等行业。我们的产品具有良好的性价比，是您工业设备的理想选择。

作为一家塑料扁环填料的生产商，我们了解客户可能关心的一些问题，以下是几个常见的问答供参考：

Q1: 塑料扁环填料与其他填料相比有什么优势？

塑料扁环填料具有优异的耐腐蚀性能和高温耐受能力，适用于各种强腐蚀性介质和高温条件下的设备。

Q2: 塑料扁环填料的寿命有多长？

A2: 塑料扁环填料的寿命取决于具体的应用环境和使用条件，通常可以达到10年以上。

Q3: 塑料扁环填料的安装方法是什么？

请参照我们提供的安装指南进行安装。我们提供详细的安装指导手册，以确保您的设备能够正常运行。我们提供优质的售后服务，解决您在生产过程中遇到的问题。我们致力于为您提供最优质的产品和服务。

聚丙烯(PP),其适用温度在10~120 间,能耐大部分酸、碱、盐和许多,但不耐高浓度强酸。

聚乙烯(PE),其耐腐蚀性类似PP,但温度只耐至60 。

聚氯乙烯(PVC)耐氯碱的性能很好,但温度只能至60C。

氯料聚氯乙烯(受热)的耐温河柔环境。特别在氯碱生产中具有优良的耐腐蚀的性能,但是用PVC或CPVC做聚偏氟乙烯(PVDF)可耐热至140 ,对于酸,盐溶液,脂肪属烃类,芳烃类,氯化烃类、醇类和卤素均耐蚀。聚四氟乙烯(PTFE)几乎对所有化学介质均耐蚀,使用温度可达250C。

《河北省非金属矿产品加工及综合利用有限公司生产的博特牌产品符合以下行业标准:HG/T20086-2003《不锈钢孔板空分塔器》、HG/T21585.1-1999《带拆空槽盘气液分布器》、HG/审21618-1999《空分塔器》等。填料及衬板》、