

618有机硅粘接密封胶

产品名称	618有机硅粘接密封胶
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

产品详情

详细说明一、产品特点：HY-618是一种流动性的单组份室温固化有机硅粘接密封胶，与一般有机硅胶比，具有更好的耐温性、耐水性、耐酸性、密封性，以及更优的粘接强度，同时也可根据客户要求，定制成不同的固化的速度，不同的粘接度，不同的颜色以及外观来满足各种场合的使用。二、典型用途：用于各种电器，线路板及机械的粘接密封等，还大量用于传感器的表面密封；耐高压瓷绝缘子的防水、绝缘、密封；更好地替代了704胶的应用，弥补了704胶的粘接力不好的缺点。三性能指标：性能指标
HY-618 HY-618-813 固化前外观 白色粘稠液 透明粘稠液体 粘度pa.s 40 20 表干时间(min) 15 15 固化类型
单组分脱酮肟型 单组分脱酮肟型 固化后耐温 -60~+260 -60~+260 抗拉强度 (Mpa) 10 10 伸长率 (%)
) 220 220 邵尔硬度 (A) 30 30 剪切强度 (Mpa) 1.5 1.5 剥离强度 (KN/m) 1.0 1.0
表面电阻率 () 1.0×10^{14} 1.0×10^{14} 体积电阻率 (.cm) 2×10^{15} 2×10^{15} 介电常数 (1 MHz)
2.8 2.8 介质损耗角正切值 (1 MHz) 1×10^{-3} 1×10^{-3} 绝缘强度KV / mm 17 17 最大固化强度mm 7~10
7~10