

长丝纺粘针刺非织造土工布200g

产品名称	长丝纺粘针刺非织造土工布200g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.90/平方米
规格参数	功能:透水、加筋、反滤、隔离、防护 用途:软基,河道,路面,人工湖 使用方法:人工铺设、搭接、固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

透水、加筋、反滤、隔离、防护

土工布是一种广泛应用于土地工程领域的非织造布材料。它由聚酯长丝纺粘针刺成形,具有较高的强度和较好的透水性能。德州润泽土工材料有限公司提供的,是一种优质土工材料,具有透水、加筋、反滤、隔离和防护等多种功能。其用途广泛,适用于软基处理、河道治理、路面加固以及人工湖防护等工程项目。

首先,具有良好的透水性能。其内部存在大量孔隙和通道,可以有效地促进水的渗透,防止水体积聚,降低地基水分含量,提高地基的稳定性和抗冲刷能力。

其次,该土工布能够在软基处理中发挥加筋作用。由于土工布具有较高的抗张强度,可以有效地增加软基的承载能力,提高地基的整体稳定性和抗沉降能力。

此外,还能够反滤,即过滤作用的反向执行。在土壤中,土工布能够阻止细小颗粒的流失,防止土层的破坏,同时保持水分的留存,防止地基在水流冲击下产生沉降和破坏。

隔离功能是土工布的又一重要特点。它能够有效地隔离不同材料之间的颗粒、液体及气体,防止它们的混合和渗透,保持工程结构的稳定性和安全性。

而后,该土工布还具有良好的防护性能。它能够有效地阻止土壤颗粒产生流失,并防止外部障碍物对地基的侵蚀和破坏,保护工程的稳定性和使用寿命。

适用于多种工程项目。在软基处理中,它可以作为加筋材料,加强地基的承载能力。在河道治理中,它可以用于防止河床冲刷和土壤流失。在路面加固中,它可以增强路面的承载能力,提高路面的耐久性。在人工湖防护中,它可以防止湖岸侵蚀,并保护人工湖的水质和生态环境。

使用时,有几个注意事项需要遵循。首先,人工铺设时需要将土工布铺设在已经平整的基层上,并注意

避免地面的凹凸不平。其次，当需要覆盖大面积的区域时，应采用搭接方式，确保土工布之间的连接紧密，不留有漏洞。而后，在固定土工布时，可以采用钉子或者密集采用丝网固定，以确保土工布不会被水流冲刷或者外力拉扯。

知识：

1. 如何选择合适的土工布材料？

选购土工布材料时，应根据工程的具体要求进行选择。首先需要根据工程的功能需求，选择具有透水、加筋、反滤、隔离和防护等功能的土工布。其次，需要考虑土工布的强度参数，如抗拉强度、抗刺穿强度等，以确保其能够满足工程的承载要求。而后，需根据工程的使用环境，选择具有耐候性和耐化学腐蚀性的土工布，以保证其在不同环境下的使用寿命。

2. 土工布的施工注意事项有哪些？

在进行土工布的施工时，需要注意以下几点。首先，施工前应对基层进行清理和整平，以保基层无杂物和凹凸不平的现象。其次，在铺设土工布时，需要注意布料是否紧密贴合，以避免出现松动和漏洞。而后，在进行土工布的固定时，应选择合适的固定方式，并密集安装固定件，以保土工布不会被水流冲刷或者外力拉扯。

问答：

问：适用于哪些软基处理工程？

答：适用于软基处理中的各种工程项目，例如地基加固、地基平整、地基密实等。

问：的价格是多少？

答：的价格为1.90元/平方米。

问：使用需要注意什么？

答：使用时，需要注意人工铺设时基层要平整，搭接时要确保连接紧密，固定时要选择适当的方式，并密集安装固定件，以保证土工布的稳固性。