

涂装污水处理设备 涂装废水处理设备 源头加工厂

产品名称	涂装污水处理设备 涂装废水处理设备 源头加工厂
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

涂装产生的这类废水是不容易降解的，必须采用设备将其处理后方可达标排放，下面就介绍下该设备。

涂装污水处理设备密封性好，工作环境好，持续工作能力强，处理能力大。产品价格实惠，使用成本相对较底，维修保养费用低，维修简单。脱泥量大，不需要清水冲洗，不会造成二次污染。

涂装污水处理设备的生化系统：经预处理后的废水进入生化池。污水处理设备是膜分离技术与生物技术*结合的新型水处理技术，用超滤膜或微滤膜取代了传统生艺中的二沉池和常规过滤单元，使水力停留时间和污泥停留时间可以分别控制，难降解的物质在反应器中不断反应降解，强化了反应器的功能；效率高的固液分离能力使出水水质良好，悬浮物和浊度接近于零，并可截留大肠杆菌等生物性污染物，出水可直接回用，尤其适用于中水处理。涂装污水处理设备去除**物污染物及氮主要依赖于设备中的A/O生物处理工艺。其中工作原理是在A级，由于污水**物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，洗塑料污水处理设备他们将污水中的**氮转化分解成NH₃-N，同时利用**碳作为电子供体，将NO₂-N、NH₃-N转化成为N₂，而且还利用**碳源和NH₃-N合成新的细胞物质，所以A级池不仅具有一定的**物去除功能，减轻后续好氧池的**负荷，以利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度**物，完成反硝化作用，消除氮的富营养化污染。涂装污水处理设备的工艺：综合调节池：废水经过厌氧发酵后仍含有大量的悬浮物和油类，为保证后续处理工艺的正常运行，必须先取出废水中的油类和悬浮物。入油水分离器，然后再进入气浮池，去除污水中的油类和大颗粒物质。气浮池：该设备在一定条件下，将大量空气溶于水，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水中上使絮体上浮，从而迅速的除去水中的污染物质达到净水的目的。涂装污水处理设备的**优点:1、该设备抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强

，污水与生物膜的接触效率高。4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。