

复华蓄电池6-GFM-200 12v200ah

产品名称	复华蓄电池6-GFM-200 12v200ah
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:复华蓄电池 型号:6-GFM-200 产地:上海
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

复华蓄电池6-GFM-200是一款品牌为复华蓄电池的蓄电池，型号为6-GFM-200

复华电池6-GFM系列阀控式密封铅酸蓄电池产品应用领域：

不间断电源电力系统铁路信号系统应急照明及保安系统电动工具、电动玩具程控交换机

复华电池6-GFM系列阀控式密封铅酸蓄电池产品说明：

使用温度范围：-20 +45 /-4 +113 充电方式：推荐恒压限流充电电流：0.25C20安培@25 /77 容量保存率：每月大于97%@25 /77 外壳材料：ABS（阻燃ABS材料可选）

复华电池6-GFM系列阀控式密封铅酸蓄电池产品特点：

上海复华电池6-GFM系列阀控式密封铅酸蓄电池具有超长的使用寿命和良好的耐用性。拥有特殊的耐腐蚀铅钙合金板栅，坚固耐用的ABS外壳材料，高纯度的超细玻璃纤维隔板，精密开启压力的安全阀，极柱板栅一体化设计与精良的制造工艺。

密封结构：复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有独特的结构并采用了的密封技术，确保电解液不会溢出。

免维护设计：复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。

高能力密度：由于采用贫液设计和紧装配工艺，复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提高。

低自放电：复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂，使电池

在储存或不使用时的自放电率大大降低，自放电率低于3%/月。

深放电恢复性能好：复华电池6-GFM标准系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方，在深放电后具有良好的恢复特性。

符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳（可选）

复华电池6-GFM系列阀控式密封铅酸蓄电池产品参数：

电池型号

标称电压（V）

标称容量

长（L）x宽（W）x高（总高）(Hmm)

重量Kg

内阻@25

端子类型

6-GFM-7

12

7Ah/20HR(C20)

150*65*95（100）

2.15

约25m

片状式端子

6-GFM-9

12

9Ah/20HR(C20)

150*65*93（100）

2.60

约20m

片状式端子

6-GFM-12

12

12Ah/20HR(C20)

150*98*95 (100)

3.50

约19m

片状式端子

6-GFM-18

12

18Ah/20HR(C20)

180*75*165 (165)

5.10

约17m

嵌入式端子

6-GFM-26

12

26Ah/20HR(C20)

165*175*125 (125)

8.30

约12m

嵌入式端子

6-GFM-33

12

33Ah/20HR(C10)

195*130*155 (166)

10.15

约11m

嵌入式端子

6-GFM-40

12

40Ah/20HR(C10)

195*165*169 (169)

12.35

约9m

嵌入式端子

6-GFM-50

12

50Ah/20HR(C10)

228*138*210 (215)

17.90

约6m

嵌入式端子

6-GFM-65

12

65Ah/10HR(C10)

350*165*180 (180)

19.90

约7m

嵌入式端子

6-GFM-80

12

80Ah/10HR(C10)

350*165*180 (180)

23.40

约4.5m

嵌入式端子

6-GFM-120

12

120Ah/10HR(C10)

407*175*223 (223)

34.10

约3.8m

嵌入式端子

6-GFM-150

12

150Ah/10HR(C10)

485*170*240 (240)

43.70

约3.2m

嵌入式端子

6-GFM-200

12

200Ah/10HR(C10)

520*238*218 (223)

59.55

约3.0m

嵌入式端子