

朗盛尼龙B30S(PA6尼龙6塑胶粒)

产品名称	朗盛尼龙B30S(PA6尼龙6塑胶粒)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	品牌:尼龙行情 型号:尼龙B30S 品名:朗盛尼龙
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

朗盛尼龙B30S(PA6尼龙6塑胶粒)

德国朗盛尼龙B30S(PA6尼龙6塑胶粒)

上海朗盛尼龙B30S(PA6尼龙6塑胶粒)

日本宇部1013B

日本宇部1013B

德国巴斯夫A3EG3 高刚性 加纤15%

德国巴斯夫A3EG6 高刚性 加纤30%

德国巴斯夫A3EG7 高刚性 加纤35%

德国巴斯夫A3EG10 高刚性 加纤50%

德国巴斯夫A3WG6 高刚性 加纤30%

德国巴斯夫A3HG5 高刚性 加纤25%

德国巴斯夫A3K 尼龙PA66 A3K价格

德国巴斯夫A3K 尼龙PA66 A3K价格

- 1、 优良的力学性能。尼龙的机械强度高,韧性好。
- 2、 自润性、耐摩擦性好。尼龙有良好的自润性,摩擦系数小,作为传动部件其使用寿命长。
- 3、 优良的耐热性。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高,可在150 ° C下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250 ° C以上。
- 4、 优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气、 电器绝缘材料。
- 5、 优良的耐气候性。
- 6、 吸水性。尼龙的吸水性大,饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性。