

数字巡回检测装置屏蔽控制电缆 KJCP ZR-KJCP KJCPR

产品名称	数字巡回检测装置屏蔽控制电缆 KJCP ZR-KJCP KJCPR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

数字巡回检测装置屏蔽控制电缆 KJCP ZR-KJCP KJCPR

产品特点及用途

适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品，巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽，抗干扰性能优越，广泛用于计算机测控装置。

二：产品执行标准

Q/TC2008

阻燃特性试验执行GB12666.5-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：U₀/U 450/750KV
2. Z高工作温度不超过70 。
3. 电缆安装敷设温度应不低于0 。
4. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆Z小为电缆外径的10倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆Z小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

1．仪表用控制电缆

KJYVP	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制电缆
KJYVPR	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制软电缆
KJYVP2	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制电缆
KJYVP2R	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制软电缆
KJYVP3	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制电缆
KJYVPR	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制软电缆
KJYVP	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制电缆
KJYVPR	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽仪表用控制软电缆
KJYVP2	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制电缆
KJYVP2R	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽仪表用控制软电缆
KJYVP3	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制电缆
KJYVPR	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜屏蔽仪表用控制软电缆

阻燃型电缆在型号前加ZR。

2 数字巡回检测装置用屏蔽电缆

KJCP	数字巡回检测装置用屏蔽电缆
KJCPR	数字巡回检测装置用屏蔽软电缆

阻燃型电缆在型号前加ZR。

五：主要技术指标

1．成品电缆导体直流电阻(/km.20)参照附录表3。

2．20 时绝缘电阻不小于5000M /KM，成品电缆经受交流50HZ2.0KV/5min电压试验不击穿。