

Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀

产品名称	Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	型号:PZ273TC-10C 性能:耐磨 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273TC-10C、Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式。刀型闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。刀型闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。刀型闸阀按传动方式可分为：手动（手轮、手动拉链）、蜗轮蜗杆传动（正齿轮传动、伞齿轮传动）、气动、电动、液动等；刀型闸阀按控制方式可分为：手动控制、气动控制、电磁控制、模拟远程计算机控制。Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀的适用范围刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀的产品特点1. 可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。2. 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。3. 不锈钢阀体坚固耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。4. 整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。5. 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。6. 科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。7. 短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。8. 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。9. 刀型闸阀

阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。10. 刀型闸阀还可任意选用驱动机构。

Z271TC-10C洗煤厂用电液动陶瓷排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C
0.6MPa	50	48	90	110	600	215	125	318
	65	48	110	130	670	215	125	318
	80	51	125	150	680	215	125	318
	100	51	145	170	700	215	125	318
	125	57	175	200	720	215	125	318
	150	57	200	225	790	215	125	318
	200	70	255	280	850	215	125	363
	250	70	310	335	1100	215	125	363
	300	76	362	395	1180	215	125	363
	350	76	412	445	1280	215	125	363
	400	89	462	495	1460	215	125	363
	450	89	518	550	1600	240	235	437
	500	114	568	600	1800	240	235	437
	600	114	670	705	2100	240	235	437
	700	127	775	810	2300	274	260	526
	800	127	880	920	2500	274	260	526
	1.0MPa	900	154	980	1020	2700	319	295
1000		165	1080	1120	2900	319	295	554
1200		190	1295	1340	2300	319	295	554
50		48	100	125	600	215	125	318
65		48	120	145	670	215	125	318
80		51	135	160	680	215	125	318
100		51	155	180	700	215	125	318
125		57	185	210	720	215	125	318
150		57	210	240	790	215	125	363
200		70	265	295	850	215	125	363
250		70	320	350	1140	215	125	363
300		76	368	400	1180	215	125	363
350		76	428	460	1280	215	125	363
400		89	482	515	1460	240	235	437
450		89	532	565	1600	240	235	437
500		114	585	620	1800	240	235	437
600		114	685	725	2100	240	235	437
700	127	800	840	2300	274	260	526	
800	127	898	950	2500	319	295	554	
900	154	1005	1050	2700	319	295	554	