

# 盐湖区500kw发电机出租 临时用电、 电力抢修 24小时租赁服务

产品名称	盐湖区500kw发电机出租 临时用电、 电力抢修 24小时租赁服务
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50kw-2000kw 发货地:坦途发电机租赁公司
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

## 产品详情

盐湖区500kw发电机出租 临时用电、 电力抢修 24小时租赁服务。山东坦途发电机械是专业从事发电机租赁业务的单位，从事发电机行业十余年，主营业务发电机组租赁、销售、维修、回收、二手调剂及电路维修、安装调试业务，发电机组功率从50KW-1000KW皆有。现有进口发电机组、移动式空压机100多台，公司为解决用户在短期缺电或不便购买机组的情况下(本业务特别适合短期野外施工,网电不方便架设者),能随时为广大客户提供各种进口及国产品牌发电机组。发电机:

具备程式敞开式、静音型、移动型发电机组，功率范围在(50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW)。公司另外还储备了50多台进口柴油发电机组（包括静音型、移动型），各种型号原装进口发电机组出租，耗油低，运行安全稳定可靠。

盐湖区500kw发电机出租,柴油发电机如何达到zui省油效果?1、将柴油发电机组冷却水的温度：冷却水温度能够使发电机组机身温度升高，不仅促使柴油较完整的燃烧，而且能够将机油粘度变小，从而减少了运动的阻力，能达到省油效果。2、在使用油料前进行净化处理：柴油发电机组60%左右的故障来自供油系统，所以在往发电机组加入油料前必须进行处理。处理的方法如下：买回的柴油搁置沉淀2-4天左右再使用，可沉淀掉98%左右的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。处理油料的目的是为了让柴油发电机组燃油时更加充分。3、在额定功率以内，不要超载使用：在使用发电机组的时候在额定功率以内，不要超载使用，不然达到省油的目的。超载运行不但影响发电机组的寿命，而且耗油量大大增加，一般负荷率控制在合理水平，负荷率在50%至80%之间较省油。4、增大柴油机皮带轮，变为”大马拉小车“：适当增大柴油机皮带轮，可以在柴油发电机组降速运行的情况下水泵转速，使、扬程增加，从而达到节能目的。5、定期对柴油发电机组进行保养：在长期使用发动机时形成正常磨损，如果保养不当，会形成非正常磨损，导致柴油发电机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙超出规定值，活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。

柴油发电机在室外被雨淋之后怎么样做好护理呢?首先一定要及时用水冲洗柴油机外表，去除油污，保证环境整洁。可以将油底壳内的水导出，拆下柴油发马达组的空气滤清器，卸下进、排气管及消声器，排除内部存水，拆下油箱，将其中的油、水排空，放出水箱。按照这样步骤去护理被雨淋的柴油发电机组可以更好保护柴油发电机组的使用寿命。

1、用水冲洗柴油机外表，除去泥土及杂物，然后再用金属清洗剂或洗衣粉清除表面的油污。

2、将柴油机一端支起，使油底壳放油部位处于zui低位置，旋下放油螺塞，拔出油标尺，使油底壳内的水自行流出，当流至刚要放出机油时应略让机油和水一起放出一部分后旋上放油螺塞。

3、拆下柴油发马达组的空气滤清器，拆掉滤清器上壳，取出滤芯等部件，除净滤清器内的水，用金属清洗剂或柴油清洗各零件。滤片为塑料泡沫的，要用洗衣粉或肥皂水洗净，然后用清水冲净、晾干，再浸以适量机油。换装新滤片时要同样进行油浸。滤芯为纸质的，要换用新的。滤清器各零件清洗、晾干后，再按规定安装好。

4、卸下进、排气管及消声器，排除掉内部存水。打开减压，摇转柴油机，看进、排气口是否有水排出，若有水排出则继续摇转曲轴，至气缸内的水全部排净。

装上进、排气管及消声器，在进气口加入少许机油，摇转曲轴数圈，然后装上空气滤清器。若由于柴油机进水时间长，飞轮转动困难，说明气缸套、活塞环已经生锈，应拆下除锈，清洗干净后再装配，生锈严重的要及时更换。

5、拆下油箱，将其中的油、水全部放净。巡查柴油滤清器及油管是否有水，若有水应排净。清洗油箱及柴油滤清器，然后装回原处，接通油路，在油箱内加入清洁的柴油。

6、放出水箱及水道内的污水，清洗水道，加入清洁的河水或煮沸后的井水至水浮子升起。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。