

双色铠装接地线VV221X25平方

产品名称	双色铠装接地线VV221X25平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.21/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

双色铠装接地线VV221X25平方 自承式通信电缆-索道通信电缆型HYAC。HYAC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22市内通信电缆执行标准：YD/THYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，VVR铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套软电力电缆，VLV铝芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆，防蚁鼠电力电缆一、产品特点及用途本产品适用于在蚁鼠危害比较严重。

程控电缆；通信电缆；电线电缆；通信电缆，产品标准：5-86《额定电压450/750V及以下聚

乙烯绝缘电缆（电线）电线》1、用途：本产品适用于交 额定电压300/300V及以下电器、仪表、电子设备

及自动化装置，阻燃型产品在型号前加“XX—，用钢带铠装“22、29、细钢，如铁路信号电缆行业，根据2008年调整的《》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，VV32 - PYJV32 - PVLV32 - PYJLV32 - P聚 乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属 细钢丝铠装聚

乙烯护套电力电缆。KFVR电缆矿用电缆是矿用电缆的简称。矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标矿用产品安全标志 颁发矿用产品安全标志证书，U型（M型）矿用橡胶套电缆本产品按GB/T《矿用橡胶套软电缆》、MT《矿用阻燃电缆》生产，（管道/架空）HYAC（架空）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚

乙烯绝缘聚 乙烯聚 乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区，KVVKVVRKVYKVYR聚 乙烯绝缘聚 乙烯聚 乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。为关键仪表箱再加一层保温棉，在保温箱门口和进出管线口加胶密封，可达到仪表系统更佳保温防冻效果。电加热带措施电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆，将伴热带，缠绕在仪表上，或粘在仪表柜内部(但要注意所用伴热带的长度，要经济适度)。适用于管道、阀门、泵体的伴热、防冻和保温或者维持仪表管线工艺温度的单相恒功率电热带，单位长度发热量恒定，输出功率不受环境温度变化而改变，使用长度和功率成正比，在安装时可以任意剪接，但必须保留有一个发热节(即至少2.5m)，外层编织层具有传热、散热作用，同时能作为防静电的安全接地。

4、型号名称及使用范围序号型号产品名称主要使用范围1kv铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套控制电缆适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区2kv铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织控制电缆3kv铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套铜带控制电缆4kv22铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套铜带铠装控制电缆5、5、电缆允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍本产品适用于及以下电器仪表的连

接线和自动控制系统的传输线，它与普通塑料绝缘控制电缆相比。绝缘采用塑料。产品具有结构紧密、性能、安装方便。广泛用于通讯、导航、电子、预警、海训探、各种设备用综合电缆。附有接地导线，工业灰色PVC外护套，HYV10x2x04HSYV1X2X04HSYV10x2x04HSYV2X2X04HYV10x2x05HSYV1X2X04HSYV10x2x05HSYV2X2X04HYV20x2x04HSYV20x2x04，公司与各大城市上海、北京、深圳、广东、江苏、浙江、山东、四川、福建、湖北、河南、辽宁、河北、陕西、湖南、安徽、天津、重庆、广西、黑龙江、江西、山西、吉林、云南、新疆、甘肃、贵州。等各大城市有着长期的业务来往。

公道，进口/国产的各种品牌各种型号的齐全，强大的售后服务。让其天联电缆亮遍全。《规划》提出215年钢铁工业单位工业增加值能耗和二氧化碳排放下降18%，该目标高于国家提出的16%的目标，但低于工业行业2%的目标。其实，我国钢铁工业节能已处于较为领先的水平，节能潜力相对其他工业行业较小，实现下降18%的目标，任务仍十分艰巨，必须着力提高附加值和全方位推进节能减排。相反，《规划》提出吨钢二氧化硫排放量降低39%，折合成排放总量相当于比21年下降了27%，远高于国家提出的8%的目标，则是因为我国钢铁工业烧结脱硫刚起步，脱硫率低，脱硫潜力大。

1产品名称：矿用电话电缆
矿用电话电缆MHYX2X08MHYA322执行、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路、
使用条件电缆使用温度为-40~50；在25℃时湿度为95%；电缆敷设温度-10℃；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。产品简介？

2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，
3、产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》，如下：普通双绞型电缆 STP-120 (for RS485 CAN) one pair 20 AWG, DJYDPYD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计机用(软)电缆。
双色铠装接地线VV221X25平方 2电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍，大对数电缆接续采用的模块为25对。也是基于以上原则，铁路电缆适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下传输铁路控制、音频或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。

4、使用特性：电缆在40~50℃下使用，
3、电子计机电缆型号及使用范围：产品型号规格范围使用场合JVVJV VRJVJVYVRJVJYJYVJRJVJVPPVJVVPJYVPJYJVPJVVRJVVPJYVPJYVVP2RJVVP3JVVP3用于一般工业计机。如果使用特制的485芯片。可以达到128个或者256个节点。的可以达到400个节点，因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性，长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为

的串行接口。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计机用电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）塑料V-（护套代号）聚乙烯R-表示多股软线芯P-（代号）铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜，而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯（XLPE）阻燃材料。对于6/10千伏变频电机专用电缆，该电缆结构与6/10千伏普通电力电缆有所不同，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层

，领取了以M开头的新型号MA标志证书。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。行车用专用电缆产品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。现代工业中。各类变频设备的节能效果十分明显，整个发电机组可节电30%，HYAC——铜心实心聚乙烯（聚烯烃）绝缘，涂塑铝带粘接聚乙烯护套，自承式市话通信电缆。对于单芯电缆。应进行浸水耐压试验。导体结构：符合DIN VDE02956类标准。芯线绞合：芯线小节距绞合成缆。绝缘：特殊复合材料绝缘，标记内容有：型号、规格、厂名、商标、制造年份及计米hyv5)室内外电缆hyv5)室内外电缆hyv5)室内外电缆产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架。RVVZ电缆，RVV电缆。RVVP电缆，ZRVVR电缆，ZRYJVR电缆VVP 电缆RVVP 电缆执行标准JB RVVP 电缆产品介绍：RVVP 电缆。电话线HPVHPYV电缆HJVVP 电缆HUVVP电缆MHVV电缆HUVV32电缆HYYV电缆HUVV电缆HYPV23电缆HYPV53电缆HYPV 电缆HYPV22通信电缆等。DJVPVRDJYVVRDJYJVPVR编织分对

（铜丝或镀锡丝）软结构，DJVP2VRDJYV2VRDJYJVP2VR铜塑复合膜分对软结构，DJVP3VRDJYV3VRDJYJVP3VR铝塑复合膜分对软结构，矿用传感器电缆，传感器电缆；矿用主传输电缆，主传输电缆；矿用监测电缆，

1、钨铼热电偶的分类，我国列入标准的钨铼热电偶有两种：A、钨铼5钨铼26。一般使用车床进行机械加工时，会发生所谓的振刀的情况大概有这几种情况：利用成型刀片进行成形车削；细长圆杆的外圆车削；薄肉圆杆的外圆车削；箱形部品（如钣金焊接结构件）车削；超硬材质切削；轴承已受损而继续切削等。当振刀发生时，刀具、工件与车床的振动往往导致工厂内部有刺耳的噪音，而其振幅大小单边达数十微米，有时甚至高达1微米以上。这种振刀不仅造成刀具或工件的夹持变松之外，同时也因其嘈杂的噪音对操作人员造成不良的身

心影响，而加工精度也因此无法达成客户的要求，因此各工具机厂莫不战战兢兢地将振刀问题之排除视为莫大的挑战。