

DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售

产品名称	DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 特点:汽车零部件用钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

近年来,随着汽车工业的飞速发展,欧标汽车钢在市场上的需求量不断增加,成为钢铁矿材厂家的重点关注对象。作为一家钢铁矿材厂家,我们的库存中有大量的DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板,供应充足,现货销售。

宝钢马钢是国内钢铁行业的品牌,其生产的DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板具有卓越的性能和品质。我们的产品规格为1.5mm至12.0mm,种类为汽车零部件用钢,厚度范围为0.2mm至6.0mm,制作工艺采用热轧和酸洗工艺,确保产品的质量和可靠性。此外,我们的产品还具有以下特点:

- 耐腐蚀性强:** DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板经过热镀锌处理,表面镀锌层能有效防止钢材与外界环境的接触,延长产品的使用寿命。
- 强度高:** 由于添加了合金元素,我们的产品在保证强度的同时,还具有良好的塑性,可满足不同工艺需求。
- 表面质量好:** 经过酸洗处理后,产品表面平整光滑,无污染物残留,能够有效提高表面涂覆或涂漆的附着力。

适用用途方面,DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于汽车制造业,作为汽车零部件的原材料,能够为汽车提供更高的强度和耐腐蚀性能。同时,它还被用于建筑、家电、电气设备等领域,发挥着重要的作用。

在生产工艺方面,我们采用先进的热轧和酸洗工艺,确保产品的质量和表面平整度。热轧工艺能够保证

产品的均匀性和力学性能，而酸洗工艺则能够将表面的氧化物和其他污染物去除，使得产品表面更加光滑。

除了以上介绍的产品特点和生产工艺外，我们还希望为大家揭示一些与钢铁相关的冷知识：

1. 冷轧和热轧的区别：冷轧是在常温下进行的，具有更高的表面质量和尺寸精度；而热轧是在高温下进行的，具有较高的强度和韧性。
2. 镀锌的作用：镀锌能够在钢铁表面形成均匀的锌层，起到防腐蚀的作用，延长产品的使用寿命。
3. 酸洗的原理：酸洗是通过将钢材浸泡在酸性溶液中，使得钢材表面的氧化物和其他杂质被溶解，从而获得光滑的表面。

问答：

1. 问：为什么DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板适用于汽车零部件的制造？

答：DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板具有较高的强度和耐腐蚀性能，能够为汽车提供更好的安全性和可靠性。

2. 问：热轧与冷轧的选择有什么区别？

答：热轧适用于需要较高强度和韧性的场合，而冷轧适用于对表面质量和尺寸精度有更高要求的场合。

3. 问：酸洗板卷的酸洗处理会对环境造成污染吗？

答：酸洗过程中会产生废酸，但我们已经采取相应的环保措施，确保废酸的处理符合环保标准，不会对环境造成污染。

作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们始终致力于为客户提供优质的钢铁矿材产品和服务。我们的DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足，价格为4800.00元/吨。如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。