

GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U 加工配送 随时发货

产品名称	GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U 加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0mm 制作工艺:酸洗工艺
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

- 奔驰宝马汽车板
- 热轧, 酸洗卷板
- 价格: 4800.00元/吨

作为上海泷湃供应链管理有限公司, 我们是一家的钢铁矿材厂家, 致力于为您提供优质的钢铁产品。 , 我们将为您介绍我们的GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U奔驰宝马汽车板, 该产品通过加工配送的方式, 随时保证您的发货需求。

产品参数如下:

- 品牌: 宝钢、马钢
- 规格: 1.5-12.0
- 特点: 汽车零部件用钢、0.2mm-6.0mm、热轧, 酸洗卷板
- 厚度: 0.2mm-6.0mm
- 种类: 热轧, 酸洗卷板
- 制作工艺: 酸洗工艺

我们的GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U奔驰宝马汽车板具有以下特点：

1. 高品质材料：采用宝钢和马钢的优质钢材，保证了产品的可靠性和稳定性。
2. 多样化规格：从1.5mm到12.0mm，满足了不同汽车部件的生产需求。
3. 精细加工：采用热轧和酸洗工艺，材料表面光洁平整，提供了更好的成型性能和外观效果。
4. 广泛适用：主要用于汽车零部件的制造，如车身结构、底盘、车门等。

我们的GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U奔驰宝马汽车板在以下方面具有卓越性能：

1. 强度优势：通过合理的成分配比和热处理工艺，确保了钢板的高强度和良好的塑性变形能力。
2. 耐腐蚀性：经过酸洗处理，钢板表面的氧化物和污染物得以清除，提高了产品的耐腐蚀性能。
3. 加工性能：钢板的表面光洁平整，加工性能优良，便于进行冲压、弯曲和焊接等成形加工工艺。

此外，我们还想为您提供一些有关冷知识和厂家优势：

- 冷知识：GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U标准是奔驰宝马汽车板的具体规范，其详细定义了该板材在汽车制造中的技术要求和质量标准。

- 厂家优势：我们作为供应链管理公司，具备完善的加工配送体系，能够根据您的需求随时提供快速的发货服务。同时，我们与宝钢和马钢等钢铁厂家合作，保证了产品的质量和稳定供应。

知识和问答：

1. 知识：热轧和酸洗工艺是钢板加工中常用的工艺流程。热轧工艺通过高温下的轧制，使钢板获得理想的力学性能和表面质量。而酸洗工艺可以清除钢板表面的氧化物、锈蚀物和污染物，提高钢板的表面光洁度和耐腐蚀性。

2. 问答：

- Q: 这种汽车板适用于哪些车型？

A: GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U奔驰宝马汽车板适用于奔驰和宝马等车型的制造，以满足对材料强度和表面质量的要求。

- Q: 这种板材的抗拉强度是多少？

A: 根据GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U标准要求，该板材的抗拉强度应不低于90kg/mm。

- Q: 酸洗工艺对环境是否有影响？

A: 我们的酸洗工艺采用环保型酸液，经过处理后符合环保要求，不会对环境造成明显影响。

我们的GMW2M-ST-S-CR5-HD90G90G-U奔驰宝马汽车板以其优良的质量和适用性，在汽车制造行业中得到广泛应用。如果您有任何关于产品的需求或疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。