

康鼎供应净化设备FFU，康鼎ffu

产品名称	康鼎供应净化设备FFU，康鼎ffu
公司名称	温州康鼎净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区永强大道明珠大楼4楼
联系电话	0577-88906188 18968955151

产品详情

ffu工作时长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。ffu可模块化连接使用，使得ffu广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。ffu设有初、高效两级过滤网。风机从ffu顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速匀速送出。它为不同尺寸大小，不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。ffu特点：

1. ffu外形尺寸（mm）：1175*575*320，噪声52~56分贝；2. ffu箱体和高效过滤器采用分体式设计，安装，更换高效更方便；3. 风机采用德国emb直驱式离心风机或者国产铝叶轮离心风机，工作时长长达5万小时以上；4. 并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性；

5. ffu采用独特的风道风速均匀，整个出风面以 0.45m/s 风速均匀送出。

6. 壳体可选用镜面不锈钢、覆铝锌板、冷板静电喷塑制做美观大方；

ffu出厂前均按美国联邦标准（209e）用激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量；

ffu适用于10~1000级无尘车间，便于整体运行集中控制；ffu适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。以独特的优势合理的价格迅速占领市场。高度低，系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计，可符合各厂家的grid系统安装，更可依grid系统，变更ffu结构尺寸设计。内部装置扩散板。风压扩散均匀，出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆，永不老化。杜绝二次污染产生，表面光滑，风阻低。隔音效果优良。特殊入风口，风道设计，降低压损与噪音的产生。马达效率高，系统消耗电流低，节省能源成本。单相马达，提供三段式调速，可依实际状况调高或降低风速与风量。1. 风机采用进口高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性，风机质量可靠，工作寿命长达5万小时或以上。2. 特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。

3. 壳体结构选用不锈钢、铝合金、覆铝锌板、冷轧钢板材料制造，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。

4. 产品出厂前均按美国联邦标准209e，metome尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

公司简介：温州康鼎净化工程有限公司()是从事环境控制系统工程设计与施工及彩钢板生产的专业净化企业。从净化工程的现场勘探、工程设计到方案评估、制造安装、检测验收、维修保养等为客户提供全方位服务。公司介绍内容：公司拥有一支强大的技术研发团队和数十名暖通专业工程师，不论客户的工程项目大小，我公司都能按照客户和iso14644 - 4系统施工要求进行施工，除了现场施工项目经理在工程现场督检外，公司还特别成立施工质量评估部，定期对每个净化工程进行中检和成检，确保每项工程按

时优质完工，从而赢得客户的高度信赖和良好口碑！

业务范围包括土建完工后室内环境系统整体规划设计、安装：10级-30万级洁净系统工程、安装
中央空调系统工程设计、安装 恒温恒湿系统及自控工程 防静电系统工程
设备动力，照明配电系统、安装 环氧树脂自流平、防静电pvc、高架地板工程
压缩空气、超纯气体、真空、纯水等工艺管道的设计、安装 普通装修、装饰工程

公司地址：温州市炬光园炬新路21号2层 本文章由【中国净化设备交易网】转载 www.jhsb114.com/