

气体检测管 检测管 鉴定管 检定管 微风管 烟雾管 除干扰管

产品名称	气体检测管 检测管 鉴定管 检定管 微风管 烟雾管 除干扰管
公司名称	北京气体检测管生产厂
价格	10.00/盒
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门宏坤理想城11-1081
联系电话	010-56215212 15311526018

产品详情

产品名称：气体检测管 检测管 鉴定管 检定管 微风管 烟雾管 除干扰管 比长式气体检测管

产品型号：PT/LM型

产品品牌：斯达恒通

订购热线：010-56215212

产品详细介绍：气体检测管是北京斯达恒通科技有限公司的主营产品,分为三种场所使用的气体检测管，PT型矿用气体检测管；LM型灵敏检测管；PT型化工行业用气体检测管。 PT型矿用气体检测管用途：主要用于煤矿井下有毒、有害气体浓度的检测，为煤矿安全生产提供参考数据。

配套采样器：MGD-1型多种气体采样器

检测管名称	型号	规格(ppm)	采样体积(ml)	送气时间(s)	颜色变化		包装(支/盒)
					原色	变色	
一氧化碳 CO(环状、柱状)	1	2.5-50	100	20	白色	棕色	20

	2	10-500	50	100	白色	棕色	20
	3	100-5000	50	100	白色	棕色	20
	4	0.1-5%	50	100	白色	棕黑色	20
	5	0.5-20%	50	100	白色	棕黑色	20
	6	2-100%	10	20	白色	棕黑色	20
CO除干 扰管		可除4% 烃类气 体	50	100	四段颜 色		20
二氧化碳 CO2	1	0.05-3%	50	100	蓝色	白色	30
	2	0.5-20%	50	100	蓝色	白色	30
	3	2-100%	50	100	蓝色	白色	20
氧气O2	1	1-21%	50	100	白色	茶色	30
	2	0.1-5%	50	100	白色	茶色	30
	3	2-100%	10	20	白色	茶色	30

硫化氢H ₂ S	1	1-100	100	100	白色	褐色	30	
	2	10-1000	50	50	白色	褐色	30	
	3	100-5000	50	50	白色	褐色	30	
二氧化硫SO ₂	1	1-100	50	50	白色	黄色	30	
	2	10-1000	50	50	紫色	黄色	30	
二氧化氮NO ₂	1	1-100	50	25	紫色	黄绿色	30	
	2	10-1000	50	25	白色	黄绿色	30	
氨气	1	1-100	50	50	白色	褐色	30	
	2	10-1000	50	50	土黄色	褐色	30	
氢气	1	0.25-3%	50	100	土黄色	白色	30	
微风管	1	测量0.2m/s以下的微风，发白色烟雾时间60s						20

LM型灵敏检测管：用途：用于城市环境空气、居室内、宾馆内、会议室等场所空气中有毒有害气体的检测，为环境治理和保证人体健康提供服务。

配套采样器：连续抽气式气体采样泵或MGD-2型采样器。检测管种类：

检测管名称	规格、型号 (mg/m ³)	采样体积 (ml)	送气时间 (s)	颜色变化		包装(支/盒)
				原色	变色	
一氧化碳CO	0.5-10	1000	1000	白色	棕色	20
二氧化硫SO ₂	0.1-4	1000	1000	紫色	黄色	20
二氧化氮NO ₂	0.1-4	1000	1000	白色	黄绿	20
二氧化碳CO ₂	0.05-2%	1000	1000	蓝色	白色	20
硫化氢H ₂ S	0.1-4	1000	1000	白色	褐色	20
苯C ₆ H ₆	0.1-4	1000	1000	白色	棕色	20
甲苯C ₆ H ₅ CH ₃	0.1-4	1000	1000	白色	棕色	20
二甲苯C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	0.1-4	1000	1000	白色	棕色	20

氨NH ₃	0.1-4	1000	1000	土黄	灰褐	20
甲醛CHOH	0.1-4	1000	1000	桔黄	红色	20
臭氧O ₃	0.1-2	2000	2000	红色	紫色	20

PT型化工行业用气体检测管 用途：主要用于化工厂车间、厂区空气中有毒有害气体的检测。
 配套采样器：MGD-2型多种气体采样器 检测管种类：

检测管名称	规格、型号 (mg/m ³)	采样体积 (ml)	送气时间 (s)	颜色变化		包装(支/盒)
				原色	变色	
一氧化碳CO	3-60	100	200	白色	棕色	20
硫化氢H ₂ S	0-50ppm	100	100	白色	褐色	20
	0-200ppm	50	50	白色	褐色	20
	0-1000ppm	50	50	白色	褐色	20
磷化氢PH ₃	0-1000ppm	50	50	白色	黑褐色	20
二氧化硫SO ₂	2-200	100	100	紫色	黄色	20

二氧化氮NO ₂	1-200	50	25	白色	黄绿	20
氯乙烯C ₂ H ₃ Cl	0-500	00	100	灰褐色	黄色	30
	0-1600	50	50	灰褐色	黄色	30
	0-5000	20	20	灰褐色	黄色	20
HC1	0-500	100	100	灰色	黄色	30
氯气Cl ₂	1-100	200	200	黄色	红色	30
氯苯C ₆ H ₅ Cl	0-500	200	200	浅黄色	灰色	30
	0-2000	50	50	黄色	灰色	30
乙炔C ₂ H ₂	0-500	100	100	白色	棕色	30
	0-5000	50	50	白色	棕色	30
乙醇C ₂ H ₅ OH	0-5%	200	200	黄色	绿色	30

乙烯C ₂ H ₄	0-50	100	100	黄色	蓝色	30
	0-500	50	50	黄色	蓝色	30
苯C ₆ H ₆	0-600	100	100	白色	茶色	30
	0-1600	100	100	白色	茶色	30
	0-5000	50	50	白色	茶色	30
甲苯C ₆ H ₅ CH ₃	0-500	100	100	白色	茶色	30
二甲苯C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	0-500	100	100	白色	茶色	30
甲醛HCOH	0-50	100	100	桔黄色	红色	30
	0-500	50	50	桔黄色	红色	30
甲醇CH ₃ OH	0-5000	100	100	黄色	绿色	30
碳氢G ₂ -4HX	0-5000	100	100	白色	棕色	30
汽油C ₄ -12H	0-500	100	100	白色	棕色	30

X							
臭氧O3	0.3-6	100	100	红色	紫色	30	
汞蒸气Hg	0.1-10	400	200	白色	红橙色	20	

产品图片

北京斯达恒通科技有限公司

主营产品：矿井环境安全检测仪器，矿井通风测量仪器，矿山消防、救护类仪器，矿用仪器仪表、效验检定装置，防降粉尘与测尘仪器，瓦斯抽采与防突仪表，火灾检测及防灭火基本装备，特警反恐、安监执法器材、矿井地质压力测量仪器等，如需详细信息请直接拨打公司24小时销售专线010-56215212

CD4便携式多参数测定器

矿用本安型皮托管

CD4（红外甲烷）便携式多参数测定器

矿用本安型检测管

YHD4矿用本安型通风多参数检测仪

矿用本安型U型倾斜式压差计

CFJ5、CFJ10、CFJ25机械风表（微、中、高速）

矿用本安型补偿式微压计

CFJD5、CFJD25电子式风表（微、中高速）

矿用本安型各种元件探头

YHJ-200J本安型激光测距仪

矿用本安型各种航空插头

CWH425本安型红外测温仪

矿用本安型各种接线盒

CCZ-1000直读式测尘仪

矿用本安型矿灯

CCZ20矿用粉尘采样器

矿用本安型标准气体

CCZ2个体粉尘采样器

矿用本安型自救器气密性检定装置

DQJ-50多种气体检定器

矿用本安型自救器气密性校验装置

YHJ800防爆激光指向仪

矿用本安型氧气呼吸器校验仪

YHJ800(A)防爆激光指向仪

矿用本安型电雷测试仪

CQY-150倾斜式U型压差计

矿用本安型电管搓码机

6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管

DYM1-1（需专人运送）动槽水银压力表

ZL60过滤式自救器

YJB-2500补偿式微压计

ZH15化学氧自救器

DHM2通风干湿表

ZH30化学氧自救器

DYM3空盒气压表

ZH30(B)化学氧自救器（小型）

JWS-A2干湿温度计

ZY45压缩氧自救器

ACS-6自救器称重仪

ZYJ压风自救器

504秒表

RHZKF6.8/30-1正压式消防空气呼吸器

DZL-1、KDL-1地质罗盘、悬挂罗盘

HYZ2正压氧气呼吸器

矿用温度计

HYZ4正压氧气呼吸器

CO、CO₂、H₂S等检测管

MZS30自动苏生器

ZDY2600L全液压履带式钻机

KL4LM(A) LED锂电矿灯

MYT150/230、120/300锚杆钻机系列

KLW4LM(A) LED甲烷报警矿灯

ZYJ500/210架柱式液压回转钻机系列

KL1.2LM(A) LED一体式锂电矿灯

ZYJ280/200架柱式液压回转钻机系列

KZC1A单体矿灯充电器

金刚石复合片(PCD)钻头系列

KZC104A矿灯充电架

整体式钻杆系列

DGS12/127L(A)LED防爆巷道灯

ZWYB110/160G井下移动式变频瓦斯抽放泵站

DGS12/127L(B) LED防爆巷道灯

JTB0.8×0.6(22KW)单筒提升绞车

DJ4G双路甲烷断电仪（主机）	JTB0.8 × 0.6（30KW）单筒提升绞车
GJC4低浓度甲烷传感器	JTB0.6 × 0.55（15KW）单筒提升绞车
GJG100H全量程红外甲烷传感器	JTB0.6 × 0.55（18.5KW）单筒提升绞车
GTH1000矿用一氧化碳传感器	JT0.8 × 0.6（22KW）单筒提升绞车
GYH25矿用氧气传感器	JT0.8 × 0.6（30KW）单筒提升绞车
GD4（红外甲烷）多参数传感器	JT0.8 × 0.95（30KW）单筒提升绞车
GFC15风速传感器	JT1 × 0.9（45KW）单筒提升绞车
GWD70温度传感器	JTP-1.2（55KW）单筒提升绞车
GWH400本安型红外温度传感器	JTP-1.2（75KW）单筒提升绞车
GCG1000矿用粉尘浓度传感器	JTP-1.2（90KW）单筒提升绞车
GKT5L矿用设备开停传感器	JD-1（11.4KW）调度绞车
GFT15风筒风量开关传感器	JD-1.6（25KW）调度绞车

GFK50风门开闭状态传感器

KHT-1A提升机综合后备保护装置

KBA-2防爆高清摄像仪

RJY (37.5KW) 架空乘人装置 (猴车)

KXB-3本安型声光报警器

RFL系列热风炉

KJF16本安型开放式智能分站

O2检测管

KDW127/18B矿用隔爆兼本安电源

JQZ-1自救器正压气密检测装置

FCC-3发爆器参数测试装置

JQZ-2自救器正压气密检测装置

JGJ-1水柱式光瓦校验装置

YHJ800防爆激光指向仪 (绿光)

SGJ100数字式光瓦校验装置

YHJ800(A)防爆激光指向仪 (绿光)

JQZ-1A自救器正压气密检测装置

60保护罩

JQZ-2A自救器正压气密检测装置

30保护罩

JZQ-1自救器负压气密检测装置

15保护罩

Aj1自动苏生器检验装置

30锁口带

FJH-1A氧气呼吸器检验装置

15锁口带

Zglb氧气呼吸器干燥装置	1.6L、2.4L气瓶（碳纤维）
JFC-1粉尘仪校验检定装置	光源组件
JZ-1矿用气体传感器校验装置	矿灯电池组
FJL-1气体检测仪校验装置	光瓦皮盒
ZKJ-1甲烷报警矿灯标校装置	气球组
ZPF127自动洒水降尘装置	吸收管组
KTS116可视化救援系统	多气外盒
KTD100矿用多媒体通讯系统	按价格表下浮光瓦、数瓦及其它产品配件
煤矿应急预案编制系统(软件)	3m瓦斯杖
煤矿作业规程编制系统(软件)	2m瓦斯杖
YYZ30氧气充填泵	EY11B便携数字式高速风表
CCHZ1000直读粉尘测量仪	AFC-121高中速风表

CCZ-20A粉尘采样器

DFA-3微速风表

CCZG-2A个体粉尘采样器

秒表

MD-1粉尘粒度分析仪

DWHJ2通风干湿表

TJ270-30A(红外分光光度计法)游离二氧化硅分析仪

DHM1干湿温度计

YTC10煤层瓦斯突出预测仪

DYM3空盒气压计

ACW-1瓦斯压力测定仪

DYB3双管水银压力表

MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪

AFJ-150U型倾斜压差计

WP-1煤层瓦斯含量快速测定仪

AFP系列皮托管

TWY突出危险预报仪

BWY-250补偿式微压计

WTC瓦斯突出参数仪

JFY矿井通风多参数检测仪

JN-2胶囊封孔器

GWJ-1A光学瓦斯检定器

ZLD-2孔板多级流量计

GWJ-2光学瓦斯检定器

DMF钻孔瓦斯流量计

GJX-2瓦斯检定器校正仪

WGC瓦斯抽放管道气体参数测定仪

AZJ-91便携式瓦斯检测报警仪

FW-2高负压瓦斯采取器

CDQ-91充电器

ZWZ4ZWZ4矿用救灾无线视频通讯装置

JJY-1瓦斯氧气检测仪

KTT9灾区电话

AT2一氧化碳检定器

ZR2500二氧化碳发生器

FDZB-1A风电瓦斯闭锁装置

ZR1000二氧化碳发生器

BAR2-127/1.4矿用隔爆型电缆硫化热补器