

# 河池西门子1200PLC代理商

产品名称	河池西门子1200PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

河池西门子1200PLC代理商 C1 LED（绿灯闪烁）线路中有一个 EU 未准备好进行操作，原因：  
电源模块未接通 某个模块尚未完成初始化过程 C2 LED（绿色）线路 2（通过前连接器 X2，连接 2）正常 模拟量输入模块测量值中的诊断消息 无论参数设置如何，所有模拟量输入模块都将返回测量值 7FFFH 作为对错误的反应 热启动需要备份 CPU S5 接口 IM 463-2 7.6 组态 S5 模块以在 S7-400 中运行 S7-400 自动化系统模块数据 402 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 IM 312-3 IM 300-3 IM 314 IM 312-3 IM 300-3 IM 314 IM 312-5 IM 314 IM 312-3 IM 300-3 IM 314 IM 312-5 IM 300-5 IM 314 } S7-400 IM 300-5 IM 463-2 S5- S5- S5- S5- S5- S5- S5- S5- S5- S5- (8 8 (8 8 竟扭 \$\$ 扭冕孔 竟扭 \$\$ 扭冕扭6 在,0 栋 佈图 7-2 通过 IM 463-2 和 IM 314 实现的一种 CC 和 EU 的连接 S5 接口 IM 463-2 7.6 组态 S5 模块以在 S7-400 中运行 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 403 7.7 721 电缆的针脚分配 721 电缆的引脚分配 表格 7-7 721 电缆的引脚分配 34 50 17 1 34 50 17 1 连接器 护套电缆束 ID 标识箔 线芯颜色 连接器 50 针 触点 50 针 触点 20 1 编号 16 红色 白色 20 21 棕色 21 4 绿色 4 5 黄色 5 18 灰色 18 19 粉色 19 2 蓝色 2 3 红色 3 24 2 编号 17 绿色 白色 24 25 棕色 25 8 绿色 8 9 黄色 9 22 灰色 22 23 粉色 23 6 蓝色 6 7 红色 7 S5 接口 IM 463-2 7.7 721 电缆的针脚分配 S7-400 自动化系统模块数据 404 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 26 3 编号 18 黄色 白色 26 27 棕色 27 10 绿色 10 11 黄色 11 42 灰色 42 43 粉色 43 44 蓝色 44 45 红色 45 28 4 编号 19 棕色 白色 28 29 棕色 29 12 绿色 12 13 黄色 13 46 灰色 46 47 粉色 47 30 蓝色 30 31 红色 31 34 5 编号 20 黑色 白色 34 35 棕色 35 36 绿色 36 37 黄色 37 38 灰色 38 39 粉色 39 40 蓝色 40 41 红色 41 48 6 编号 21 蓝色 白色 48 49 棕色 49 14 绿色 14 15 黄色 15 32 灰色 32 33 粉色 33 - - S5 接口 IM 463-2 7.7 721 电缆的针脚分配 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 405 7.8 IM 314 的终端连接器 简介 每个线路最后一个扩展单元的 IM 314 使用 6ES5 760-1AA11 终端连接器进行端接 模拟量模块 5.5 设置模拟量输入通道的测量方法和范围 S7-400 自动化系统模块数据 216 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 重新插入量程卡 重新量程卡：图形 说明 用螺丝刀将量程卡从模拟量输入模块中撬出 用导线连接通道 丝熔断 模块上的一个或多个丝熔断导致了此故障 可在 S7-400 的 CR 中使用 IM 463-2 允许范围为 1 到 21 务必尽量将电量不足的电池退回给制造商或送到注册的回收公司 直接数据交换 直接数据交换有时称为直接通讯

