

发泡水泥稳泡剂、发泡水泥不塌、普灰技术、发泡水泥稳泡剂报价

产品名称	发泡水泥稳泡剂、发泡水泥不塌、普灰技术、发泡水泥稳泡剂报价
公司名称	廊坊汇通保温建材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县广安工业开发区
联系电话	0316-5958950 13231665297

产品详情

发泡水泥稳泡剂、发泡水泥不塌、普灰技术、发泡水泥稳泡剂报价 13231665297==13785650007白经理 全国先进技术容重150-200公斤/m³、导热系数0.043 (w/m.k)、抗压强度0.5-1.0Mpa、防水性能好(水滴上面像荷叶滚珠)。发泡时间和孔径大小可以任意控制。设备：操作简单，效率高，价格便宜。新研发全自动生产线，关键是能够大量生产。公司主要生产发泡水泥保温板切割锯和发泡水泥保温板搅拌机同时也生产发泡保温板材料。有先进全自动生产线，目前正在火热招商进行中。本公司配方产品成熟，设备机械过硬。同时我公司是河北发泡保温板生产设备较早的一家成熟企业，现已使各投资商顺利投产反应良好。本项目在国家政策的要求下，水泥发泡设备，发泡水泡保温板项目作为最理想的建筑保温材料，将逐步替代甚至全部替代以上有机保温材料，已势不可挡。复合新一代无机保温板市场前景非常广阔。外墙保温板设备|外墙防火保温板设备|防火保温板设备市场空间大，绝对的性价比优势，全自动生产线，关键是能够大量生产确保投资生产商迅速独霸当地市场。新型水泥发泡防火门芯板是新一代不燃防火保温产品。主要是发泡水泥等无机材料合成。属A级防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000以上，完全满足了防火门以及墙体的耐火要求。;装潢,隔墙,隔断,保温,防火门衬板,防火分隔,净化板专用内衬板。它具有不燃不爆，耐水、耐油、耐化学腐蚀，无毒以及机械强度高等特点。新型水泥发泡隔离带由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此筑诚防火隔离带导热系数能达到0.045W/m·k，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热防火的需求，是当今防火隔离带最佳产品。