

北京105*65耐高温钢铁标签印刷厂

产品名称	北京105*65耐高温钢铁标签印刷厂
公司名称	北京东瑞欣科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东窑388号
联系电话	86-01064314453 13661161017

产品详情

北京105*65耐高温钢铁标签印刷厂_钢铁公司印刷标签

北京【东瑞欣】钢铁标签印刷厂：010-64314453

北京耐高温钢铁标签驻浙分公司厂家定做印刷：0572-2733029 手机:13587228515

【本公司标签优势】根据客户对标签的不同使用需求及材质要求，本公司产品对于客户自选要求更加广泛，可以满足不同客户订购量及材质的使用需求。【本公司标签订做】客户可根据已使用的标签的要求订购磨切印刷，在不确定产品材质及不明情况下，可电话与我公司直接联系说明情况，我公司会根据客户所提供的信息寄样或打印样签来确认，根据标签材质、规格、印刷颜色、数量来计价，以保证客户所订制标签质量及价格优势。【本公司标签订价】以上价格仅供参考，具体价格以客户实际所购标签为准；客户所订购标签可开17%点增票，详情致电咨询联系我们~【本公司印刷标签】可针对地方政府采购招标大批量使用，如工业、医院、办公、生产、设备标签等选材印刷及经销代理商采购由于不干胶印刷标签对选材、排版、颜色、数量等要求较为严格，且材质比较多，以上信息仅供参考；详情欢迎致电咨询！

钢铁标签特点：钢铁标签可广泛应用于钢铁行业板材,钢坯,h型钢等具备平面粘贴的产品,产品耐温性从100度到1000度不等,充分考虑厂家对产品耐温性能和成本的要求,具有极高的抗拉伸、抗撕裂,耐摩擦、耐划伤,抗污染、抗化学溶剂等优良性能.目前已广泛应用于鞍钢,唐钢,本钢等国内大型钢铁企业,受到企业广泛赞誉.

pet标签	可防水、防油、不可撕破、耐高温、耐摩擦,有哑面普光、亮光之分(不同材质的耐温性、耐油性、防水各有不同)
钢铁标签	耐高温钢铁标签广泛应用于钢铁行业板材,钢坯,h型钢具备平面粘贴的产品,产品耐温性从200度到400度不等,充分考虑厂家对产品耐温性能和成本的要求,具有极高的拉伸、抗撕裂,耐摩擦、耐划伤,抗污染、抗化学溶剂等优良性能.

防伪标签

封箱防伪标签特点：产品描述：当标签从承贴物表面起时，预先设定的防伪字模（void）将永久性的留在承贴物表面（字模本身空白而周围有胶），标签无法复以示开启。产品特性：> 撕开后显示预先设计的字模（void），起到阻呵及替示作用。

> 字模void标识清晰可辨且易显眼 > 防伪字模可以定制 > 尺寸、颜色、打码及公司logo都可定做 > 用于封箱，效果显著。揭开不留字 特性：材料外观持不变，没有痕迹；从被粘物表面撕下时面材被破坏同时预先设定的文字或图案被显露；被粘物上不留残，不影响产品的美观且环保。其文字或图案可根据要求制作专版。用途：适用于一次且只能于一次使用的场合，从而达到防伪、防盗、防篡改、防抵赖的目的。如教育、银行、金融、海关等事业单位都有广泛的应用也可用于高档烟酒类、药品、化妆品、电子、通讯产品的内外包装封口贴、各类品保、防伪标贴，具有良好的印刷、加工性和防伪、品保可靠性。

胶带在揭起前看不见“opened”字迹，表面有可变流号数码信息，揭起后包装物上和封条上均留下可以识别的字迹“opened”字迹。可以明确知悉高价值或隐蔽等物品在运送过程中是否已遭拆封或盗取，从而达到防伪、防盗、防篡改、防抵赖的目的。用途：适用于包高价值物件的纸箱或包裹的封装；隐藏和显示的图案文字可根据客户的要求制作专版。

耐低温标签

耐低温标签纸：耐低温标签能够承受极端条件，最低温度达到-196度，标签耐各种溶剂，包括二甲苯、二甲苯亚砷和乙醇。材质分别有纸，尼龙布，聚酯，乙烯基。普通纸质标签受空气的水分影响会受潮，加上早晚温度变化，反复作用的结果，会产生变形，出现翘曲现象，而耐低温标签能耐受极端的温度及其温度变化，这类标签采用特殊的不干胶，能够耐受极端的温度，专门用于有的冷冻储藏，包括液氮、冷冻和超低温冷冻应用同时也适用于大多数的培养孵育处理过程

光银拉丝

光银拉丝纸特点：主要指仿金属材料--光银拉丝，这种材料外观、质地与传统的金属铭牌极为相似，质地柔软，背部有强力背胶，便于粘贴，广泛应用于设备铭牌制作，设备警示标志之用。材料适合用标签机和铭牌等热转印设备的打印，也可用来印刷。常用打印设备有-450p、m-300/m-100、b-452、b-852、sp-500等标签设备；应用碳带：全树脂碳带；（黑、红、蓝、绿、黄、金