

耐低温标签

产品名称	耐低温标签
公司名称	北京东瑞欣科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东窑388号
联系电话	86-01064314453 13661161017

产品详情

耐低温标签_医院试管及低温环境下专用不干胶耐低温材料

耐低温标签纸：耐低温标签能够承受极端条件，最低温度达到-196度，标签耐各种溶剂，包括二甲苯、二甲基亚砷和乙醇。材质分别有纸，尼龙布，聚酯，乙烯基。普通纸质标签受空气的水分影响会受潮，加上早晚温度变化，反复作用的结果，会产生变形，出现翘曲现象，而专业耐低温标签能耐受极端的温度及其温度变化，这类标签采用特殊的不干胶，能够耐受极端的温度，专门用于所有的冷冻储藏，包括液氮、冷冻和超低温度冷冻应用，同时也适用于大多数的培养孵育处理过程

北京耐低温标签定做印刷：010-64314453

北京耐低温标签厂驻浙分公司厂家定做磨切：0572-2733029 手机：13587228515

【本公司标签优势】根据客户对标签的不同使用需求及材质要求，本公司产品对于客户自选要求更加广泛，可以满足不同客户订购量及材质的使用需求。【本公司标签订做】客户可根据已使用的标签的要求订购磨切印刷，在不确定产品材质及不明情况下，可电话与我公司直接联系说明情况，我公司会根据客户所提供的信息寄样或打印样签来确认，根据标签材质、规格、印刷颜色、数量来计价，以保证客户所订制标签质量及价格优势。【本公司标签订价】以上价格仅供参考，具体价格以客户实际所购标签为准；客户所订购标签可开17%点增票，详情致电咨询联系我们~【本公司印刷标签】可针对地方政府采购招标大批量使用，如工业、医院、办公、生产、设备标签等选材印刷及经销代理商采购由于不干胶印刷标签对选材、排版、颜色、数量等要求较为严格，且材质比较多，以上信息仅供参考；详情欢迎致电咨询！

耐低温标签	耐低温标签纸：耐低温标签能够承受极端条件，最低温度达到-196度，标签耐各种溶剂，包括二甲苯、二甲基亚砷和乙醇。材质分别有纸，尼龙布，聚酯，乙烯基。普通纸质标签受空气的水分影响会受潮，加上早晚温度变化，反复作用的结果，会产生变形，出现翘曲现象，而专业耐低温标签能耐受极端的温度及其温度变化，这类标签采用特殊的不干胶，能够耐受极端的温度，专门用于所有的冷冻储藏，包括液氮、冷冻和超低温度冷冻应用，同时也适用于大多数的培养孵育处理过程
pet标签	可防水、防油、不可撕破、耐高温、

	(不同材质的耐温性、耐油性、防水、汽车、化工、珠宝价签、车间安全
光银拉丝	光银拉丝纸特点：主要指仿金属材料与传统的金属铭牌极为相似，质地柔软，广泛应用于设备铭牌的制作，设备铭牌机等热转印设备的打印，也可用于应用碳带：全树脂碳带；（黑、红、
防伪标签	<p>产品描述：当标签从承贴物表面撕起将永久性的留在承贴物表面（字模本原以示开启。产品特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> > 撕开后显示预先设计的字模(void), > 字模void标识清晰可辨且易显眼 > 尺寸、颜色、打码及公司logo都可定制 <p>揭开不留字 特性：材料外观保持不变，同时预先设定的文字或不影响产品的美观且环保。其文字或适用于一次且只能于一次使用的场合，防抵赖的目的。如：教育、银行、金融，也可用于高档烟酒类、药品、化工封口贴、各类品保、防伪标贴，具有可靠性。</p> <p>胶带在揭起前看不见“opened”字迹，揭起后包装物上和封条上均留下可以识别的标识，确知悉高价值或隐蔽性等物品在运送过程中达到防伪、防盗、防篡改、防抵赖的目的。适用于纸箱或包裹的封装；隐藏和显示文字，制作专版。</p>
耐高温标签	耐高温钢铁标签广泛应用于钢铁行业，产品耐温性从200度到400度不等，符合本的要求，具有极高的抗拉伸、抗撕裂、耐化学溶剂等优良性能。