

秦皇岛地磅--100吨16米地秤

产品名称	秦皇岛地磅--100吨16米地秤
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	秤台尺寸:客户需求定制 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 型号:SCS
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

秦皇岛地磅--100吨16米地秤

电子汽车衡主要工艺流程:

- 1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。
- 2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。
- 4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。
- 9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。
- 10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。
- 11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率****，1

3连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。

14模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

秦皇岛地磅--100吨16米地秤

问：如何进行数据管理？

答：该地磅配备了称重管理软件，可以对称重数据进行自动记录和管理。通过计算机系统，可以实现数据存储和报表生成，提高数据管理的效率和准确性。

2. 问：是否适用于外部环境恶劣的场所？

答：是的，廊坊地磅采用了耐压、耐腐蚀的Q235材质面板，可以在恶劣环境下正常运行。同时，自动焊接的结构设计，保证了地磅的稳定性和耐用性。

3. 问：是否具备远程监控功能？