

# 天联牌电线电缆厂家 6XV1830-0EH10现场总线

产品名称	天联牌电线电缆厂家 6XV1830-0EH10现场总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:6XV1830-0EH10 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌电线电缆厂家 6XV1830-0EH10计算机接口

电导体: 裸铜线,1\*0.64mm输电线总面积 : >0.34mmW

缆芯色调: 翠绿色-鲜红色

金属屏蔽: 塑钢带 镀锡铜丝编制

护线套: PVC 3DRX 22X 02R

阻抗: 150

电阻测量: 57.5 /km

操作温度: -30 到70 中间

6XV1830-0EH10【性能指标】

- 1、实芯裸铜线电导体，2芯并生成对，铜芯电缆红绿二色。
- 2、铝铂、裸铁丝编制两层屏蔽掉，PVC绝缘护套，阻燃性,外型蓝紫色。
- 3、合乎VDE 0472规范；B类实验（IEC332.1）。
- 4、带米标志，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮外包装。
- 5、工作中主要参数：单线铁路传送较大规格型号：1000m，加无线中继器能延长至10000m

西门子系统PROFIBUS-DP系统总线电缆线6XV1830-0EH10其他详细介绍：

1. 凭借其双金属屏蔽，特别适用于安装于会受干扰信号的产业环境里
2. 根据系统总线终端接地装置接触点的外包层，可以实现接地装置的持续性
3. 按米市场销售
4. 当联接站点时，应保证手机充电线不必拧绞，系统软件在大电磁感应发送条件下运作应选用带屏蔽的电缆线，屏蔽掉可以提高电磁兼容性（EMC）。
5. 比如用屏蔽掉编织线和屏蔽箔，需在两边与工作接地联接，并通过尽可能大规模屏蔽掉布线来覆盖，以保持良好传导性耳聋。此外提议手机充电线一定要和高压电线防护。
6. 超出500Kbit/s的数据传输速率时要尽量使用短截线段，应选用市场中已有的电源插头可让数据信息输入输出电缆线直接与插头连接，并且总线插头可无论什么时候接入或中断而并不是终断其他站数据通讯。

天联品牌 通讯电缆 系统总线电缆线 紫线电缆线 市场销售郭婷 天联牌电线电缆厂家  
6XV1830-0EH10计算机接口