

聚氨酯衬胶管道

产品名称	聚氨酯衬胶管道
公司名称	烟台富顺聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区幸福十一村南街335号
联系电话	86-05356810938 13793521285

产品详情

产品介绍 聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。其特点有：1、
硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80. 2、
强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多。 3、
耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 (cm³) /1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。 4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。 5、耐氧和臭氧性能好。 6、
吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。 7、具有良好的低温性能。 8、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。 9、
具有良好的机械加工性能。（车、铣、磨、钻均可）烟台富顺聚氨酯制品有限公司 联系人：王爱丽
13964516331 QQ：1617744059