

# 供应耐低温PBT 德国巴斯夫 B4500 塑料 吹塑级 挤出级

产品名称	供应耐低温PBT 德国巴斯夫 B4500 塑料 吹塑级 挤出级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

品牌

德国巴斯夫

牌号

B4500

加工级别

挤出级

特性级别

耐低温

用途级别

汽车部件,电子电器部件

密度

1.36g/cm

熔流率

9.0g/10分

收缩率

62.0MPa

比重

101

可售卖地

全国

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度	ISO 1183	1530	
	粘度系数	ISO 307	102	
	吸水率	23 ,饱和	ISO 62	0.4
	吸水率	23 ,50%相对湿度	ISO 62	0.2
	成型收缩率	纵向		0.2
	成型收缩率	横向		1.1
机械性能	拉伸模量	ISO 527-1/-2	10000	
	拉伸强度	ISO 527-1/-2	135	
	断裂伸长率	ISO 527-1/-2	2.5	
	拉伸蠕变模量	ISO 899-1	7500	
	简支梁无缺口冲击强度	23	ISO 179/1eU	67
	简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	11
	弯曲强度		ISO 178	200
电气性能	相对电阻率	100Hz	IEC 60250	4
	相对电阻率	1MHz	IEC 60250	3.8
	介电消散因子	100Hz	亿厘60250	25
	介电消散因子	1MHz	IEC 60250	170
	体积电阻率		IEC 60093	1E16
	相对痕迹指数	A	IEC 60112	375
相对痕迹指数	B	IEC 60112	125	
热性能	熔体容积率	ISO 1133	11	
	熔融温度	ISO 11357-1,-2,-3	223	
	阻燃性		UL94	HB
	热变形温度	1.8Mpa	ISO 75-1/-2	215
	热变形温度	0.45Mpa	ISO 75-1/-2	220
	线膨胀系数		ISO 11359-2	0.2-0.3