

法国POWER-SONIC蓄电池DCG12-200仪器仪表设备12v200AH配套电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 法国POWER-SONIC蓄电池DCG12-200仪器仪表设备12v200AH配套电源 |
| 公司名称 | 狮克电源（山东）有限公司 |
| 价格 | 500.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:法国POWER-SONIC蓄电池 型号:DCG12-200 产地:法国 |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙顺路88号 |
| 联系电话 | 13240167779 13240167779 |

产品详情

法国POWER-SONIC蓄电池DCG12-200仪器仪表设备12v200AH配套电源

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，12V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露

固定用系列电池固定用系列电池既可浮充使用，也可循环使用。浮充运行是蓄电池的运行条件，此时电池一直处于满荷电状态。在此条件下运行，电池将达到长的使用寿命。浮充运行时，充电电压应随环境温度作适当调整，浮充电压的数值可按的使用

使用条件固定用系列电池可在-15 ~ 45 环境下使用，推荐使用温度为 25 ± 5 。因为高温将直接导致电池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。

如果同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。