

PP 台湾李长荣 667A 高抗撞击性 ;抗应力发白

产品名称	PP 台湾李长荣 667A 高抗撞击性 ;抗应力发白
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:667A 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高抗撞击性 ;抗应力发白

用途

管道系统 ;瓶子 ;汽车领域的应用 ;装货箱
形式

粒子

加工方法

吹塑成型 ;管路挤出成型 ;注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

0.906

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

1.7

g/10 min

ASTM D1238
收缩率 - 流动

1.4

%

ASTM D955
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

31.4

MPa

ASTM D638
伸长率
屈服

12

%

ASTM D638
断裂

530

%

ASTM D638
弯曲模量

1310

MPa

ASTM D790
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

85

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

320

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
Heat Deflection Temperature

96

ASTM D648